

IPC-K15

Kamera Wi-Fi Cube 1,3 Mpx



Opis produktu

Kamera z przetwornikiem o rozdzielczości 1,3 Mpx. Estetyczna obudowa oraz ilość możliwych zastosowań sprawia, że to idealny wybór dla małych systemów takich jak monitoring domu a wszystko to w przystępnej cenie.

Funkcje

Tryb dzień/noc

Mechaniczny filtr IR pozwala na stosowanie kamery w zmiennych warunkach oświetleniowych. Kamera oferuje kolorowy obraz za dnia, a w nocy automatycznie przełącza się w tryb monochromatyczny.

Obszary obserwacji

Region obserwacji (ROI) to zdefiniowana przez użytkownika funkcja, która pozwala operatorowi monitorować konkretne obszary sceny przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej świadomości sytuacyjnej w mniej ważnych obszarach.

Smart IR

Dzięki promiennikowi podczerwieni, możliwe jest obserwowanie sceny również przy niskim poziomie oświetlenia. Funkcja Smart IR automatycznie dostosowuje natężenie światła IR tak aby scena była oświetlona optymalnie (brak w kadrze miejsc prześwietlonych).

Obracanie obrazu

Dzięki funkcji obracania obrazu, możliwe jest montowanie kamery np. w korytarzu w taki sposób aby tracić pola widzenia na obserwację ścian. Możliwe jest obrócenie obrazu o 90 stopni.

Ochrona

Tolerancja zasilania $\pm 10\%$ oraz ochrona antyprzepięciowa do 6kV pozwalają na instalacje urządzenia nawet tam gdzie warunki zasilania są niestabilne.

Otwartość

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF co pozwala na współpracę z urządzeniami nie tylko Dahua Technology ale również innych producentów.

Cechy

- Przetwornik 1,3 Mpx, 1/3" CMOS progresywny
- Kodowanie H.264 i MJPEG dual-stream
- 25/30fps @ 1,3 Mpx (1280x960)
- Kąt widzenia 92° w poziomie
- Zasięg IR - 10m
- Obsługa usługi Easy4ip
- Komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi
- Obsługa kart SD do 128GB
- We/Wyj Alarmowe, PIR
- DC12V

Specyfikacja techniczna

Kamera

Przetwornik	1/3" 1,3 Megapixel progressive CMOS
Rozdzielczość	1280(H) x 960(V)
RAM/ROM	256MB/16MB
System skanowania	Progresywny
Czułość	0,5 lx / F2.2 (kolor), 0 lx / F2.2 (IR wł.)
Stosunek sygnału do szumu	Więcej niż 50dB
Zasięg IR	10m
Wł. / wytł. IR	Auto / manual
IR LED	1

Obiektyw

Typ	Stałoogniskowy
Sposób montażu	Wbudowany
Ogniskowa	2.8 mm
Max. Aperature	F2.2
Kontrola ostrości	Ustawiona
Tryb makro (ostrość)	Brak

PTZ

Pochylenie / Obrót	Pan: 0° ~360°; Pochylenie: -10° ~90°; Rotacja: 0° ~360°
--------------------	---

Wideo

Kompresja	H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
Ilość strumieni	2 strumienie
Rozdzielczość	1,3 Mpx (1280x960) / 720P (1280x720) / VGA (640 x480) / QVGA (320x240)
Ilość klatek	1,3 Mpx (1~25/30fps) VGA / QVGA (1~25/30fps)
Kontrola strumienia	CBR / VBR
Strumień danych	H264: 32K ~ 10240Kbps
Tryb dzień/noc	Auto (ICR) / kolor / B/W
Tryb BLC	BLC / HLC / DWDR
Balans bieli	Auto / naturalny / oświetlenie uliczne / na zewnątrz / ręczny
Wzmocnienie	Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Detekcja ruchu	4 konfigurowalne strefy
Obszar ROI	4 konfigurowalne strefy
Obraz elektroniczny	Tak
Smart IR	Tak
Zoom cyfrowy	16x
Obracanie	0° / 90° / 180° / 270°
Odbicie lustrzane	Wył. / Wł.
Maska prywatności	4 konfigurowalne strefy

Audio

Kompresja	G.711A; G.711Mu; AAC
-----------	----------------------

Sieć

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), 50m (open field)
Protokoły	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Ilość użytkowników	10/20 użytkowników
Przechowywanie danych	NAS (Network Attached Storage), Nagrywanie lokalne na PC, 128GB
Dostęp z przeglądarki	IE, Chrome, Firefox, Safari
Oprogramowanie	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Obsługa urządzeń mobilnych	iPhone, iPad, Android Phone

Certyfikaty

Certyfikaty	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
-------------	--

Interfejs

Wideo	Brak
Audio	Wbudowany mikrofon i głośnik
RS485	Brak
Alarm	1/1, PIR

Zasilanie

Zasilanie	DC12V
Pobór prądu	<4.5W

Warunki pracy

Temp. Pracy	-10°C ~ +45°C / Wilgotność mniej niż 95% RH
Temp. Zapisu	-10°C ~ +45°C / Wilgotność mniej niż 95% RH
Ochrona	Brak
Wandaloodporność	Brak

Budowa

Obudowa	Plastikowa
Wymiary	Φ78,5 × 127,8 mm (3.09" x5.03")
Waga netto	0,31 kg
Waga z opakowaniem	0,45 kg

Dodatkowe informacje

TYP	PRODUKT	OPIS
Kamera 1,3 Mpx	DH-IPC-K15P	Kamera sieciowa 1,3 Mpx Wi-Fi, PAL
	DH-IPC-K15N	Kamera sieciowa 1,3 Mpx Wi-Fi, NTSC
	IPC-K15P	Kamera sieciowa 1,3 Mpx Wi-Fi, PAL
	IPC-K15N	Kamera sieciowa 1,3 Mpx Wi-Fi, NTSC

Wymiary (mm)

