

TP-LINK TL-MR3020 Przenośny router bezprzewodowy 3G/4G standard N



Marka:
TP-link

Kod produktu:
KOM0185

Kod EAN:
6935364051709

Opis

Niewielkie rozmiary urządzenia, port mini USB, do 150 Mb/s prędkości połączenia bezprzewodowego w standardzie N i zgodność z modemami 3G sprawiają że przenośny router bezprzewodowy 3G/3,75G TL-MR3020 jest idealnym rozwiązaniem dla takich urządzeń jak iPady™, iTouche™, telefony z systemem Android™, czytniki Kindle™, a także inne przenośne urządzenia bezprzewodowe.

TL-MR3020 umożliwia korzystanie z urządzenia w podróży i łatwe współdzielenie mobilnego połączenia 3G wszędzie tam, gdzie dostępna jest sieć 3G. TL-MR3020 to idealny towarzysz podróży. Tryb routera 3G pozwala na podłączenie modemu USB 3G i udostępnienie połączenia bezprzewodowego. Tryb routera podróźnego (AP) umożliwia utworzenie połączenia internetowego za pomocą hotelowego przewodu WAN. Przetaczanie trybu jest niezwykle proste - wystarczy użyć przetacznika znajdującego się na routerze i wybrać pomiędzy trybem routera podróźnego, routera 3G i klienta WISP, w zależności od potrzeb.

Opis techniczny

Cechy sprzętowe

Porty: 1 port 10/100Mb/s WAN/LAN, port USB 2.0 do podłączenia modemu 3G, port mini-USB do podłączenia zasilania
Przyciski: Przycisk szybkiego zabezpieczania połączenia, przycisk reset, przetacznik trybu
Zasilanie: 5 V DC / 1 A
Wymiary (S x G x W): 74 x 67 x 22 mm (2,9 x 2,6 x 0,9 cala)
Typ anteny: Wewnętrzna

Właściwości transmisji bezprzewodowej

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Częstotliwość pracy: 2,4 - 2,4835 GHz
EIRP: < 20 dBm
Tryby pracy bezprzewodowej: Router 3G/4G, router podróźny (AP), klient WISP
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128-bitowe WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrowanie MAC

Funkcje oprogramowania

Bezpieczeństwo transmisji: Zapora sieciowa, filtrowanie adresów MAC, ochrona przed atakami DoS
DHCP: Serwer, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
Przekierowanie portów: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami dostępu

Inne

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
Wymagania systemowe: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ~ 90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%, niekondensująca
Zawartość opakowania: TL-MR3020, zasilacz, kabel Ethernet, kabel USB, płyta CD, instrukcja szybkiej instalacji

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.238 Kg	0.281 Kg	11 cm x 11 cm x 9 cm