

# TP-LINK TL-WN725N Karta sieciowa zewnętrzna USB NANO 150Mbps



**Marka:**  
TP-link

**Producent:**  
TP-LINK POLSKA SP. Z O.O.

**Kod produktu:**  
KOM0355

**Kod EAN:**  
6935364050719

## Opis

Nano bezprzewodowa karta sieciowa USB TL-WN725N umożliwia połączenie laptopa lub komputera stacjonarnego z siecią bezprzewodową z prędkością 150 Mb/s. To miniaturowe urządzenie zostało opracowane dla zapewnienia jak największej wygody. Po połączeniu do portu USB komputera może już tam pozostać, zarówno w domu jak i podczas podróży. Umożliwia również korzystanie z zaawansowanych zabezpieczeń i łatwą instalację.

Dzięki miniaturowym wymiarom i wyjątkowemu wzornictwu możesz podłączyć urządzenie do dowolnego portu USB i je tam pozostawić, bez obaw o blokowanie dostępu do sąsiednich portów USB lub wypadanie urządzenia przy przenoszeniu laptopa.

## Opis techniczny

### Cechy sprzętowe

Porty: USB 2.0  
Antena: Wewnętrzna  
Diody LED: Stan  
Waga: 2,1 g (bez opakowania)  
Wymiary (S x G x W): 18,6 x 15 x 7,1 mm (0,73 x 0,59 x 0,28 cala)

### Właściwości transmisji bezprzewodowej

Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  
Częstotliwość pracy 2,4 - 2,4835 GHz  
EIRP: < 20 dBm  
Tryby pracy bezprzewodowej: Ad-Hoc / Infrastruktury  
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Obsługa 64/128-bitowego szyfrowania WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), obsługa IEEE 802.1X  
Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QA

-----  
Prędkość transmisji

-----  
11b: do 11 Mbps (dynamicznie)  
11g: do 54 Mbps (dynamicznie)  
11n: do 150 Mbps (dynamicznie)

-----  
Czułość odbiornika

-----  
130M: -68 dBm@10% PER  
108M: -68 dBm@10% PER  
54M: -68 dBm@10% PER  
11M: -85 dBm@8% PER  
6M: -88 dBm@10% PER  
1M: -90 dBm@8% PER

-----  
Inne

-----  
Certyfikaty: CE, FCC, IC, RoHS  
Wymagania systemowe :Windows 8 (32/64bit.), Windows 7 (32/64bit.), Windows Vista (32/64bit.), Windows XP(32/64bit.)  
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)  
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)  
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ~ 90%, niekondensująca  
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%, niekondensująca  
Zawartość opakowania: Nano bezprzewodowa karta sieciowa USB, płyta CD, instrukcja szybkiej instalacji

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	<b>W001G001-A-10</b>

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.056 Kg	0.074 Kg	13 cm x 14 cm x 3 cm