

Mikrofon 1-kanalowy na klip JS-168V



Marka:

Azusa

Kod produktu:

MIK0130

Kod EAN:

5901436784029

Opis techniczny

System

Zakres częstotliwości: 170 - 270 MHz, VHF

Stabilność częstotliwości: $\pm 0,005\%$

Modulacja: FM

Max. zakres odchylenia: ± 15 KHz

Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 KHz

Stosunek S/N: >100 dB

Zakres dynamiczny (audio): >100 dB

T.H.D: $<1\%$

Zasięg: 30 m

Temperatura pracy: -10°C - 50°C

Odbiornik

Czułość odbioru: 60 dB S/N (12 dBu)

Stosunek S/N: >100 dB

Poziom wyjściowy audio: Unbalanced CHA + B: $0\sim 0,5$ V / 5 kOhm

Poziom wyjściowy audio: Unbalanced CHA & CHB: $0\sim 0,5$ V / 50 kOhm

Zasilanie: DC 12 - 15 V 150 mA

Mikrofon

Moc wyjściowa RF: 30 mW (max)

Poziom zakłóceń: ponad 45 dB fali nośnej

Antena: wbudowana

Mikrofon: mikrofon dynamiczny

Pobór prądu: ok. 25 mA

Czas pracy na baterii: ok. 8 godzin ciągłej pracy (w zależności od zainstalowanych baterii - zalecane baterie marki Vipow)

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.61 Kg	1.255 Kg	27 cm x 7 cm x 29 cm
kart.	10 szt.	10.5 Kg	11.5 Kg	55 cm x 40 cm x 30 cm