

Miernik uniwersalny UT139A



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Kod produktu:

MIE0154

Kod EAN:

5901436796725

Opis

Miernik uniwersalny UT139A

Miernik UT139A to wszechstronne i niezawodne narzędzie pomiarowe, przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań elektrycznych i elektronicznych. Dzięki zaawansowanym funkcjom oraz wysokiej precyzji pomiarów, jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów.



Dokładne i szerokie zakresy pomiarowe

UT139A umożliwia pomiar napięcia stałego do 600 V i zmiennego do 600 V, a także natężenia prądu do 10 A, co pozwala na pracę z różnorodnymi obwodami elektrycznymi. Miernik oferuje również funkcje pomiaru rezystancji, testowania diod, sprawdzania ciągłości obwodu oraz testowania baterii, co sprawia go uniwersalnym narzędziem do codziennych zastosowań.

Zaawansowane funkcje pomiarowe

UT139A jest wyposażony w funkcje automatycznej i ręcznej zmiany zakresów pomiarowych, co pozwala na elastyczne dopasowanie do potrzeb użytkownika. Filtr VFC (Voltage Frequency Converter) eliminuje zakłócenia w pomiarach, zapewniając precyzję nawet w trudnych warunkach. Funkcja True RMS umożliwia dokładne pomiary w złożonych obwodach prądu zmiennego, a wykrywanie pola elektrycznego (NCV) zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy.





Ergonomiczna konstrukcja i praktyczne akcesoria

Miernik UT139A cechuje się solidną konstrukcją oraz kompaktowymi wymiarami, co ułatwia jego przenoszenie i użytkowanie. Podświetlany ekran LCD o rozmiarze 58 x 36 mm gwarantuje wyraźne odczyty w każdych warunkach oświetleniowych. Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami 1,5 V (R06), co zapewnia długotrwałą pracę, a funkcja automatycznego wyłączenia po 15 minutach oszczędza energię.

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 20 mV / 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V $\pm(0,5\%+2)$
Napięcie zmienne AC: 20 mV / 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V $\pm(1\%+3)$
Natężenie prądu stałego DC: 200 μ A / 2000 μ A / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A $\pm(0,7\%+2)$
Natężenie prądu zmiennego AC: 200 μ A / 2000 μ A / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A $\pm(1\%+3)$
Rezystancja: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm $\pm(1\%+2)$
Test diod: ok. 2 V
Sprawdzanie ciągłości obwodu
Test baterii

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Filtr eliminujący zakłócenia w wielkiej częstotliwości mogący mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)
Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)
True RMS
Automatyczne wyłączenie: ok. 15 minut
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Zamrożenie ostatniego wskazania
Tryb pomiaru względnego
Zapis wartości MAX/MIN
Podświetlany ekran LCD
Maksymalny odczyt: 2000

CECHY OGÓLNE

Impedancja wejściowa pomiaru napięć: ok. 10 MOhm
Zasilanie: 2x bateria 1,5 V (R06)
Rozmiar wyświetlacza: 58 x 36 mm
Wymiary produktu: 175 x 81 x 48,5 mm
Waga produktu: 370 g
Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.47 Kg	0.543 Kg	16 cm x 6 cm x 26 cm
kart.	40 szt.	22.6 Kg	23.6 Kg	45 cm x 64 cm x 34 cm