

TP-LINK Archer MR200 AC750 Router WiFi 4G LTE



Marka:

TP-link

Producent:

TP-LINK POLSKA SP. Z O.O.

Kod produktu:

KOM0678

Kod EAN:

6935364092740

Opis

Wykorzystaj pełne możliwości sieci 4G LTE dzięki routerowi Archer MR200, który potrafi osiągnąć prędkości pobierania aż do 150 Mb/s. Archer MR200 pozwala udostępnić sieć 4G LTE wielu urządzeniom jednocześnie abyś mógł cieszyć się filmami, szybkim pobieraniem plików oraz czatem wideo bez przeszkód. Router 4G LTE rozgłasza sieć o łącznej prędkości 733 Mb/s na dwóch pasmach jednocześnie. Zastosowanie dwóch różnych pasm pozwala na optymalne działanie sieci i minimalizację zakłóceń. Zaawansowane anteny i najnowsza technologia sieci bezprzewodowej pozwalają na osiągnięcie stabilnych połączeń i dużego zasięgu.

Dzięki zintegrowanemu modemowi 4G LTE oraz slotowi na kartę SIM, wystarczy, że włożysz kartę SIM i włączysz urządzenie, a router automatycznie połączy się z siecią operatora i udostępni to połączenie w domowej sieci bezprzewodowej. Archer MR200 oferuje niespotykaną wygodę użytkowania i wielofunkcyjność. Możliwość szybkiego ustanowienia sieci bezprzewodowej może być bardzo przydatna. Archer MR200 to idealne rozwiązanie niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, w biurze, czy na wyjeździe, wystarczy, że podłączysz go do zasilania i włożysz kartę SIM, a router będzie gotowy do pracy. Dzięki portowi WAN/LAN, Archer MR200 obsługuje różne typy połączeń, takie jak modemy DSL lub kablowe.

Opis techniczny

Cechy sprzętowe

Porty: 3 porty LAN 10/100 Mb/s, port LAN/WAN 10/100 Mbps, slot na kartę SIM
Przyciski: Wyłącznik sieci bezprzewodowej, wyłącznik, WPS/Reset
Antena: 2 odłączalne anteny zewnętrzne 4G LTE
Zasilanie: 12 V / 1 A
Wymiary (S x G x W): 202 x 141 x 33,6 mm (7,95 x 5,55 x 1,32 cali)

Właściwości transmisji bezprzewodowej

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Częstotliwość pracy: 2,4 GHz oraz 5 GHz

Prędkość transmisji: 5 GHz - do 433 Mb/s, 2,4 GHz - do 300 Mb/s

EIRP: CE - <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)

Funkcje transmisji bezprzewodowej: Wyłącznik transmisji bezprzewodowej, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Szyfrowanie WEP 64/128-bitów, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2

Czułość odbiornika (5 GHz)

11a 54M: -74 dBm
11ac HT20: -67 dBm
11ac HT40: -64 dBm
11ac HT80 : -60 dBm
11n HT20: -71 dBm
11n HT40: -70 dBm

Czułość odbiornika (2,4 GHz)

11g 54M: -76 dBm
11n HT20: -73 dBm
11n HT40: -67 dBm

Network Type

4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 MHz)
TDD-LTE (2300/2600 MHz)
3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 MHz)
2G: EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900 MHz)

Funkcje oprogramowania

Funkcja Quality of Service: IP QoS
Dostępne tryby pracy: Router 3G/4G, router bezprzewodowy
Sieć WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP/L2TP
Zarządzanie: Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne
DHCP: Serwer, klient, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamiczny DNS: DynDns, NO-IP
VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec
Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, zarządzanie lokalne, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami
Zabezpieczenia zapory sieciowej: DoS, Firewall SPI, Filtrowanie adresów IP/domen; wiązanie IP&MAC
Protokoły: IPv4 oraz IPv6
Funkcja Guest Network: Sieć dla gości 2,4 GHz, sieć dla gości 5 GHz
VPN IPSec: Supports up to 10 IPSec VPN tunnels

Inne

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS

Zawartość opakowania: Archer MR200, kabel Ethernet RJ45, zasilacz, instrukcja szybkiej instalacji, adapter micro SIM, adapter nano SIM

Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux;

karta SIM Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ~ 90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%, niekondensująca

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.47 Kg	0.63 Kg	22.5 cm x 30.5 cm x 7 cm