

TP-LINK SIM/Dwupasmowy, bezprzewodowy router 4G LTE, AC750/ Archer MR200



Marka:
TP-link

Kod produktu:
KOM0678

Kod EAN:
6935364092740

Opis techniczny

Cechy sprzętowe

Porty: 3 porty LAN 10/100 Mb/s, port LAN/WAN 10/100 Mbps, slot na kartę SIM
Przyciski: Wyłącznik sieci bezprzewodowej, wyłącznik, WPS/Reset
Antena: 2 odłączalne anteny zewnętrzne 4G LTE
Zasilanie: 12 V / 1 A
Wymiary (S x G x W): 202 x 141 x 33,6 mm (7,95 x 5,55 x 1,32 cali)

Właściwości transmisji bezprzewodowej

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Częstotliwość pracy: 2,4 GHz oraz 5 GHz
Prędkość transmisji: 5 GHz - do 433 Mb/s, 2,4 GHz - do 300 Mb/s
EIRP: CE - <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Funkcje transmisji bezprzewodowej: Wyłącznik transmisji bezprzewodowej, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Szyfrowanie WEP 64/128-bitów, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2

Czułość odbiornika (5 GHz)

11a 54M: -74 dBm
11ac HT20: -67 dBm
11ac HT40: -64 dBm
11ac HT80 : -60 dBm
11n HT20: -71 dBm
11n HT40: -70 dBm

Czułość odbiornika (2,4 GHz)

11g 54M: -76 dBm
11n HT20: -73 dBm
11n HT40: -67 dBm

Network Type

4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 MHz)
TDD-LTE (2300/2600 MHz)
3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 MHz)
2G: EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900 MHz)

Funkcje oprogramowania

Funkcja Quality of Service: IP QoS
Dostępne tryby pracy: Router 3G/4G, router bezprzewodowy
Sieć WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP/L2TP
Zarządzanie: Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne
DHCP: Serwer, klient, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamiczny DNS: DynDns, NO-IP
VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec
Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, zarządzanie lokalne, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami
Zabezpieczenia zapory sieciowej: DoS, Firewall SPI, Filtrowanie adresów IP/domen; wiązanie IP&MAC
Protokoły: IPv4 oraz IPv6
Funkcja Guest Network: Sieć dla gości 2,4 GHz, sieć dla gości 5 GHz
VPN IPSec: Supports up to 10 IPSec VPN tunnels

Inne

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania: Archer MR200, kabel Ethernet RJ45, zasilacz, instrukcja szybkiej instalacji, adapter micro SIM, adapter nano SIM
Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux;
karta SIM Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ~ 90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%, niekondensująca

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.47 Kg	0.63 Kg	22.5 cm x 30.5 cm x 7 cm