

Alkomat PEIYING AT551



Peiying®

Marka:
Peiying

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIE2124

Kod EAN:
5901890019330

Opis

Alkomat z czujnikiem elektrochemicznym Peiying AT551

Alkomat Peiying AT551 przeznaczony jest dla wszystkich kierowców, którzy chcą czuć się pewnie siadając za kierownicą. Urządzenie jest niezwykle poręczne, dzięki temu swobodnie zmieścisz je nie tylko w schowku samochodu, ale nawet w kieszeni.



Precyzyjny w każdej sytuacji

Swoją dokładność, czyli $\pm 0.05\%$ przy 0.50% alkoholu, Peiying AT551 zawdzięcza sensorowi elektrochemicznemu, który jest wrażliwy jedynie na alkohol. Maksymalny zakres wyświetlanego odczytu wynosi od 0.00 do 3.00% , a po przekroczeniu tej

wartości alkometru wyświetla informację „HI”. Co istotne, możesz zmienić jednostki pomiaru na %, ‰, lub mg/L.

Intuicyjna obsługa

Zastanawiasz się jaki alkometru kupić? Wybierz urządzenie, które gwarantuje nie tylko **rzetelne wyniki**, ale też łatwą obsługę. Zaletą alkometru AT551 jest szybka gotowość do wykonania pomiaru, a także krótki - **10 sekundowy pomiar**, którego wynik sprawdzisz na czterocyfrowym wyświetlaczu LCD. Po przekroczeniu dozwolonego poziomu alkoholu wyświetlacz **zmieni swój kolor**.





Wskaźnik naładowania baterii

Urządzenie zasila bateria alkaliczne AAA, która w połączeniu z funkcją automatycznego wyłężania wystarczy do przeprowadzenia nawet na **300 pomiarów**. Dzięki wskaźnikowi niskiego stanu naładowania baterii masz pewność, że urządzenie nie zawiedzie Cię w kryzysowej sytuacji. Do zestawu dołączonych zostało **pięć ustników**.

24 miesiące bezpłatnej kalibracji

Alkomat posiada także licznik całkowitej ilości wykonanych pomiarów, co jest pomocne do wyliczenia czasu ponownej kalibracji (po 12 miesiącach lub po wykonaniu 200 pomiarów). Co więcej kupując w naszym sklepie alkomat do domowego użytku, otrzymujesz **24 miesiące bezpłatnej kalibracji** swojego urządzenia.

Alkomat wykorzystywany do celów prywatnych (zakup konsumencki) może być kalibrowany **bezpłatnie i bez limitu**, w okresie **24 miesięcy od daty zakupu**.



Opis techniczny

Sensor elektrochemiczny

4-cyfrowy wyświetlacz

Podświetlany ekran LCD

Czas wydechu przy pomiarze: około 6 sekund

Przepływ powietrza 10 l/min

Czujnik przerwania przepływu powietrza (wydechu)

Zakres wyświetlania: 0,00 - 3,00‰ (1.50 mg/L)

Dokładność: $\pm 0,05\%$ przy 0,50‰

Czas przygotowania do pomiaru: 10 sekund

Czas pomiaru: 10 sekund

Powtórzenie pomiaru: mniej niż 60 sekund

Zmiana jednostek pomiaru: %, ‰, mg/L

Wyświetla „HI” po przekroczeniu zakresu pomiaru

Przekroczenie dozwolonego poziomu alkoholu sygnalizowane zmianą koloru wyświetlacza

Zmiana poziomu załączenia alarmu: 0,02-0,08% (domyślnie 0,05%)

Funkcja automatycznego wyłączenia

Licznik pomiarów

Kalibracja: co 1 rok lub 200 pomiarów

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

W zestawie 5 ustników

Zasilanie: 1x bateria AAA

Temperatura pracy: 10°C-40°C

Temperatura przechowywania: 0°C-50°C

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.1 Kg	0.135 Kg	19.5 cm x 9 cm x 5 cm
kart.	60 szt.	7.66 Kg	8.66 Kg	41 cm x 53 cm x 29 cm