

## Mikrofon dwukanałowy VHF zestaw premium



**Rebel**

**Marka:**

Rebel

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

MIK0110

**Kod EAN:**

5901890026741

## Opis

### Mikrofon dwukanałowy VHF zestaw premium

Mikrofon dwukanałowy VHF zestaw premium to profesjonalny system bezprzewodowy, idealny do zastosowań scenicznych, konferencji, wykładów oraz innych sytuacji, w których wymagane jest niezawodne i wysokiej jakości przetwarzanie dźwięku. Dzięki szerokiemu zakresowi częstotliwości i stabilnej transmisji, zestaw oferuje doskonałą jakość dźwięku oraz elastyczność użytkowania.



## Dwukanałowy system VHF

Zestaw pracuje na dwóch kanałach w zakresie częstotliwości VHF 180-200 MHz, co zapewnia stabilność sygnału i minimalizuje ryzyko zakłóceń. System wykorzystuje modulację FM z odchyleniem 25 kHz, co umożliwia przesyłanie wyraźnego i czystego dźwięku. Pasmo przenoszenia od 40 Hz do 18 kHz zapewnia pełne i naturalne brzmienie, idealne do różnych zastosowań dźwiękowych.

## Wysoka jakość dźwięku i zasięg

Zestaw charakteryzuje się stosunkiem sygnał/szum (S/N) wynoszącym ponad 80 dB oraz dynamiką również powyżej 80 dB, co gwarantuje wyraźne i niezakłócone przetwarzanie dźwięku. Zasięg systemu do 50 metrów pozwala na swobodne poruszanie się po scenie lub sali, co jest kluczowe w przypadku występów publicznych czy prezentacji.



## Wszechstronny odbiornik z różnorodnymi wyjściami

Odbiornik zestawu oferuje wyjścia audio w formie jack 6,3 mm (zmiksowane) oraz zbalansowane XLR (zmiksowane), co umożliwia łatwe podłączenie do różnorodnych systemów nagłośnienia i mikserów. Czulość odbiornika wynosi 60 dB S/N (12 dB u), a poziom sygnału wyjściowego można regulować w zakresie od 0 do 1 V, co pozwala na dostosowanie do specyficznych potrzeb użytkownika.



## Kompletny zestaw mikrofonów i akcesoriów

W zestawie znajdują się dwa mikrofony do ręki, dwa mikrofony na klip oraz dwa mikrofony na głowę, a także dwa bezprzewodowe transmitery, co zapewnia wszechstronność zastosowania i możliwość dopasowania do różnych scenariuszy użytkowania. Zasilacz sieciowy o wejściu 220-240 V i wyjściu 12 V DC zapewnia stabilne zasilanie, a przewód jack 6,3 mm umożliwia szybkie podłączenie do systemu audio.

## Opis techniczny

-----  
System  
-----

Kanały: 2

Zakres częstotliwości: VHF 180-200 MHz

Stabilność: +/- 0,005%

Typ modulacji: FM

Odchylenie: 25 kHz

Pasma przenoszenia: 40 Hz-18 kHz  
Stosunek S/N: > 80 dB  
Dynamika: > 80 dB  
Zniekształcenia dynamiczne: < 0,5%  
Moc nadajnika: < 30 mW  
Zasięg: do 50 m  
Temperatura pracy: -10°C do +50°C  
Zasilanie nadajników: 9 V

-----  
Odbiornik  
-----

Stosunek S/N: > 80 dB  
Czułość: 60 dB S/N (12 dB u)  
Poziom sygnału wyjściowego: 0-1 V  
Pobór mocy: 2 W  
Wyjścia audio: Jack 6,3 mm (zmiksowane), zbalansowane XLR (zmiksowane)  
Zasilacz sieciowy:  
wejście: 220-240 V; 50/60 Hz  
wyjście: 12 V DC; 250 mA

W zestawie: odbiornik, 2 mikrofony do ręki, 2 mikrofony na klip, 2 mikrofony na głowę, 2 bezprzewodowe transmitters, zasilacz sieciowy, przewód jack 6,3 mm

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.08 Kg	1.45 Kg	40 cm x 8.5 cm x 31 cm
kart.	10 szt.	13.5 Kg	15 Kg	41 cm x 63.5 cm x 44.5 cm