

Ładowarka do akumulatorów Smart Charge



VIPOW®

Marka:

Vipow

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

BAT2010

Kod EAN:

5901890030212

Opis techniczny

Typ akumulatorów: Ni-Cd, Ni-MH; AA, AAA

Liczba kanałów: 4

Tryby pracy: ładowanie, rozładowanie, odświeżanie, test pojemności

Funkcja ładowania podtrzymującego

Metoda minus delta V

Zabezpieczenia przeciw: przegrzaniu, przetładowaniu, przepięciu, niskiemu napięciu, zwarciove

Wykrywanie akumulatorów uszkodzonych i nieładownych baterii alkalicznych

Wyświetlacz LCD z danymi o napięciu, prądzie, czasie ładowania i rozładowania oraz pojemności akumulatorów

Prąd ładowania: 200 mA/ 500 mA/ 700 mA/ 1000 mA

Prąd rozładowania: 100 mA/ 250 mA/ 350 mA/ 500 mA

Temperatura pracy: 0°C – 50°C

Temperatura przechowywania: -20°C – 85°C

Wilgotność pracy: 0 – 85%

Wyjście USB: DC 5 V / 1 A

Zasilacz:

Wejście: AC 100 – 240 V; 50/60 Hz

Wyjście: DC 12 V; 1,5 A

Ładowarka:

Wyjście: DC 1,48 V x4

W zestawie: zasilacz, instrukcja obsługi

Specyfikacja

| Dane logistyczne | |
|------------------|--------------|
| Gabaryt | W001G001-A-3 |

| Jednostka miary | Ilość | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys. |
|-----------------|---------|------------|-------------|----------------------------|
| szt. | 1 szt. | 0.21 Kg | 0.32 Kg | 17.5 cm x 4.5 cm x 14.5 cm |
| kart. | 20 szt. | 6.5 Kg | 7 Kg | 27.5 cm x 36.5 cm x 31 cm |