

TP-LINK Dwupasmowy, bezprzewodowy router Archer C50



Marka:
TP-link

Kod produktu:
KOM0684

Kod EAN:
6935364081065

Opis techniczny

CECHY SPRZĘTOWE

Porty 4 porty 10/100Mb/s LAN

1 port 10/100Mb/s WAN

Przyciski Wyłącznik

Wyłącznik sieci bezprzewodowej

Przycisk WPS/RESET

Zasilanie 9VDC / 0,85A

Wymiary (S x G x W) 229,87 x 144,19 x 36,85 mm

Typ anteny: 4 zewnętrzne anteny

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11n/g/b 2,4GHz

IEEE 802.11ac/n/a 5GHz

Częstotliwość pracy: 2,4GHz oraz 5GHz

Prędkość transmisji 5GHz: do 867Mb/s

2,4GHz: do 300Mb/s

Czułość odbiornika 5GHz:

11a 54M: -73dBm

11ac VHT20 MCS8: -68dBm

11ac VHT40 MCS9: -64dBm

11ac VHT80 MCS9: -60dBm

2,4GHz:

11g 54M: -76dBm

11n HT20 MCS7: -74dBm

11n HT40 MCS7: -71dBm

EIRP CE:

<20dBm(2,4GHz)

<23dBm(5GHz)

FCC:

<30dBm

Funkcje transmisji bezprzewodowej Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej WEP 64/128 bit, WPA /WPA2, szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Funkcja Quality of Service WMM, kontrola przepustowości
Sieć WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/Kabel BigPond/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)
Zarządzanie: Kontrola dostępu
Zarządzanie lokalne
Zarządzanie zdalne
DHCP: Serwer, klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
Przekierowanie portów Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamiczny DNS DynDns, Comexe, NO-IP
VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec
Kontrola dostępu Kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami
Zabezpieczenia zapory sieciowej: Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Protokoły Obsługa IPv4 oraz IPv6
Funkcja Guest Network: 1 sieć 2,4GHz
1 sieć 5GHz
INNE
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania: Archer C50
Zasilacz
Kabel Ethernet
Instrukcja szybkiej instalacji
Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, lub Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux
Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.489 Kg	0.681 Kg	24.3 cm x 29.3 cm x 7.7 cm