

Kamera IP Dahua A15P

**Marka:**

Inne

Producent:

DAHUA TECHNOLOGY
POLAND SPÓŁKA Z O.O.

Kod produktu:

IPC-A15P

Kod EAN:

6939554905384

Opis

Kamera wyposażona w przetwornik o rozdzielczości 1,3 Mpx z promiennikiem podczerwieni, z możliwością komunikacji bezprzewodowej za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Całość zamknięta w estetycznej obudowie o małych rozmiarach.

Funkcje:

- Tryb dzień / noc

Mechaniczny filtr IR pozwala na stosowanie kamery w zmiennych warunkach oświetlenia. Kamera oferuje kolorowy obraz za dnia, a w nocy automatycznie przetacza się w tryb monochromatyczny.

- Obszar obserwacji

Region obserwacji (ROI) to zdefiniowana przez użytkownika funkcja, która pozwala operatorowi monitorować konkretne obszary sceny przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej świadomości sytuacyjnej w mniej ważnych obszarach.

- Smart IR

Dzięki promiennikowi podczerwieni możliwe jest również obserwowanie sceny przy niskim poziomie oświetlenia. Funkcje Smart IR automatycznie dostosowuje natężenie światła IR tak, aby scena była oświetlona optymalnie (brak w kadrze miejsc prześwietlonych).

- Obracanie obrazu

Dzięki funkcji obracania obrazu, możliwe jest montowanie kamery np. w korytarzu w taki sposób, aby nie tracić pola widzenia na obserwację ścian. Możliwe jest obrócenie obrazu o 90°

- Ochrona

Tolerancja zasilania +/- 10% oraz ochrona antyprzebieciowa do 6 kV pozwalają na instalację urządzenia nawet tam, gdzie warunki zasilania są niestabilne.

- Otwartość

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co pozwala na współpracę z urządzeniami nie tylko DAHUA Technology, ale również innych producentów.

Infolinia dla produktów z oferty Dahua Consumer:

Telefon: 608 913 700

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Opis techniczny

Kamera:

Przetwornik: 1/3" 1,3 Megapixel progresywny CMOS

Rozdzielczość: 1280x960 px

RAM/ROM: 2560 MB / 16MB

Czułość: 0,45 lux / F2.0

Stosunek sygnału do szumu: >50 dB

Zasięg IR: 10 m

Obiektyw:

Typ: Statoogniskowa

Ogniskowa: 3,6 mm

Maks. aperatura: F2.0

Kąt widzenia: H 72,2°; V 52,9°

PTZ:

Pochylenie / Obrót: Pan: 0°~355°; Pochylenie: 0°~90°, rotacja 0°~355°

Wideo:

Kompresja: H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG

Rozdzielczość: Maks. 1,3M (1~25/30 fps)

Detekcja ruchu: 4 konfigurowalne strefy

Zoom cyfrowy: 16x

Audio:

G711A; G711Mu; AAC

Sieć:

Ethernet: RJ45 (10/100)

WiFi: IEEE802.11 b/g/n

Ilość użytkowników: 10 / 20 użytkowników

Dostęp z przeglądarki: IE, Chrome, Firefox; Safari

Oprogramowanie: Smart PSS, DSS, Easy4ip

Pozostałe:

Zasilanie: DC 5V 2A

Slot na kartę SD: MAX 128GB

Wbudowany mikrofon i głośnik (komunikacja jedno lub dwustronna)

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.332 Kg	0.584 Kg	12 cm x 12 cm x 14.5 cm