

## Podkaszarka akumulatorowa do trawy 20V



**Rebel**

**Marka:**  
Rebel

**Kod produktu:**  
RB-5002

**Kod EAN:**  
5901890041607

## Opis



## Chcesz, aby Twój ogród wyglądał zjawiskowo?

Nie pozwól, aby szpecący go niedociągnięcia powstałe podczas koszenia trawnika wzdłuż murów czy w obrębie drzew i innych roślin. Jeszcze dziś kup podkaszarkę akumulatorową z serii Rebel Tools. To niezwykle poręczne i komfortowe urządzenie umożliwi koszenie miejsc trudno dostępnych dla klasycznej kosiarki, takich jak narożniki, krawędzie trawnika, czy powierzchnie pod ławkami ogrodowymi.



### Bezprzewodowa, regulowana i wygodna

Podkaszarka nie tylko umożliwia dostosowanie obrotu i kąta nachylenia zarówno uchwytu przedniego, jak też kąta nachylenia głowicy, ale także pozwala na regulację długości ramienia teleskopowego. Zapewnia to zarówno skuteczność koszenia, jak też komfort podczas pracy. Dużą zaletą urządzenia jest także bezprzewodowe działanie, dzięki czemu możesz zapomnieć o przedłużaczach i płaczącym się kablu. Dodatkowo podkaszarka została wyposażona we wskaźnik naładowania akumulatora, abyś mógł kontrolować czas swojej pracy.

### Opis techniczny

---

Regulacja długości ramienia teleskopowego (100-130 cm)  
Regulacja obrotu (360°) i kąta nachylenia (7 stopni) uchwytu przedniego  
Regulacja obrotu (0-90°) i kąta nachylenia (5 stopni) głowicy  
Wysuwany pałąk zabezpieczający  
Funkcja przycinania krawędzi

Kółko boczne  
Osłona ochronna  
Włącznik z blokadą przed przypadkowym włączeniem  
Ergonomiczna rękojeść  
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

-----  
**DANE TECHNICZNE**  
-----

Akumulator: 20 V; 2 Ah (RB-2001)  
Czas ładowania: 1 - 1,5 godz.  
Czas pracy: do 20 min  
Ładowarka sieciowa: 21 V; 2,2 A (RB-2001-CH)  
Element tnący: 2-żytkowa głowica tnąca  
System tnący: półautomatyczne wysuwanie żytki  
Średnica żytki: 1,2 mm  
Długość żytki: 5 m  
Średnica cięcia: 22 cm  
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 8000 obr./min.  
Waga: 2,1 kg  
W zestawie: kółko boczne, ładowarka sieciowa, akumulator, instrukcja obsługi

-----  
Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 72 dB (A), K= 3 dB (A)  
Poziom mocy akustycznej LWA: 92 dB (A), K= 3 dB (A)  
Drgania ręka-ramię: 6,918 m/s<sup>2</sup> K=1,5 m/s<sup>2</sup>

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W020G020-S-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	3 Kg	3.5 Kg	18 cm x 16 cm x 99 cm
kart.	4 szt.	13 Kg	14 Kg	101 cm x 38 cm x 33 cm