

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 20V 2A box



Rebel

Marka:
Rebel

Kod produktu:
RB-1002

Kod EAN:
5901890041621

Opis





Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 20V 2A box

Lubisz robić w domu wszystko samodzielnie? Udarowa wiertarko-wkrętarka z serii Rebel Tools to elektronarzędzie, które obowiązkowo powinno znaleźć się na wyposażeniu Twojego domowego warsztatu. Na największą uwagę zasługuje oczywiście **funkcja udaru**, dzięki której urządzenie sprawdzi się nie tylko do wiercenia w drewnie czy metalu, ale także bez problemu poradzi sobie z betonem.

Pełna kontrola

Ponadto, narzędzie posiada **dwa tryby prędkości**, które zagwarantują precyzję podczas pracy. **Wraz z wiertarko-wkrętarką w zestawie znalazło się 13 wiertel**, aby bezproblemowo dobrać wielkość oraz typ odpowiedni do obrabianego materiału. Zaletą elektronarzędzia jest **szybkoszaciskowy uchwyt wiertarski**, dzięki któremu szybko i wygodnie wymienisz wiertła – bez użycia dodatkowych kluczyków.



Długotrwała moc i intuicyjna obsługa

Komfort pracy zwiększa bezprzewodowe działanie, co pozwoli na swobodne manewrowanie w każdym miejscu. **Litowo-jonowy akumulator o pojemności 2 Ah**, w jaki zostało wyposażone urządzenie, gwarantuje długą żywotność i dużą wydajność. Dodatkowo urządzenie posiada **wskaźnik poziomu naładowania akumulatora oraz wskaźnik ładowania** abyś zawsze miał kontrolę nad sytuacją.

Opis techniczny

Funkcje: wkręcanie, wiercenie, udar
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
Blokada wrzeciona
Dwa zakresy prędkości
Światło robocze
Obroty w prawo/lewo
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Wskaźnik ładowania
Ergonomiczna rękojeść
Walizka do przechowywania

----- DANE TECHNICZNE -----

Akumulator: 20 V; 2 Ah, Li-Ion (RB-2001)
Czas ładowania: 1- 1,5 godz.
Ładowarka sieciowa: 21 V; 2,2 A (RB-2001-CH)
Maks. moment obrotowy: 30 Nm
Liczba zakresów momentu obrotowego: 21
Prędkość obrotowa bez obciążenia:
• Poziom I: 0 – 350 obr./min.
• Poziom II: 0 – 1300 obr./min.
Uchwyt: do 10 mm
Waga: 1,5 kg
W zestawie: 13 akcesoriów, ładowarka sieciowa, akumulator, instrukcja obsługi

Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 80,9 dB (A), K= 3 dB (A)
Poziom mocy akustycznej LWA: 91,9 dB (A), K= 3 dB (A)
Drgania ręka-ramię ah (wkręcanie bez udaru): 12,473 m/s² K=1,5 m/s²

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	2.5 Kg	2.8 Kg	33 cm x 10 cm x 30 cm
kart.	4 szt.	11 Kg	12 Kg	42 cm x 35 cm x 34 cm