

Miernik cęgowy uziemień Uni-T UT278A



UNI-T

Marka:
Uni-t

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIE0332

Kod EAN:
5901890044226

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Rezystancja

- 0,01~0,099 Ohm $\pm(1\%+0,01 \text{ Ohm})$
- 0,1~0,99 Ohm $\pm(1\%+0,01 \text{ Ohm})$
- 1~49,9 Ohm $\pm(1\%+0,1 \text{ Ohm})$
- 50~99,5 Ohm $\pm(1,5\%+0,5 \text{ Ohm})$
- 100~199 Ohm $\pm(2\%+1 \text{ Ohm})$
- 200~395 Ohm $\pm(5\%+5 \text{ Ohm})$
- 400~590 Ohm $\pm(10\%+10 \text{ Ohm})$
- 600~880 Ohm $\pm(20\%+20 \text{ Ohm})$
- 900~1200 Ohm $\pm(25\%+30 \text{ Ohm})$

Natężenie prądu

- 0,00 mA ~ 9,95 mA $\pm(2,5\%+1 \text{ mA})$
- 10,0 mA ~ 99 mA $\pm(2,5\%+5 \text{ mA})$
- 100 mA ~ 300 mA $\pm(2,5\%+10 \text{ mA})$
- 0,30 A ~ 2,99 A $\pm(2,5\%+0,1 \text{ A})$
- 3,0 A ~ 9,9 A $\pm(2,5\%+0,3 \text{ A})$
- 10,0 A ~ 30,0 A $\pm(2,5\%+0,5 \text{ A})$

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Czas dokonywania pomiaru: 0,5 s

Częstotliwość natężenia prądu mierzonego: 50/60 Hz

Nastawianie limitu natężenia prądu: 1 mA ~ 499 mA

Nastawianie limitu rezystancji: 1 Ohm ~ 199 Ohm

Alarm przekroczenia limitu: dźwiękowy i wizualny

Sygnalizacja nieprawidłowo domkniętych szczęk

Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego

Automatyczne wyłączenie

Pamięć odczytów: 99

4-cyfrowy wyświetlacz LCD

CECHY OGÓLNE

Port RS-232

Zasilanie: 4x bateria 1,5 V (LR6)

Wyświetlacz: 47 x 28,5 mm

Rozwarcie szczęk: 28 mm

Wymiary: 285 x 85 x 56 mm

Waga: 1160 g

Akcesoria: Baterie, pierścienie testujące, etui

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	2.68 Kg	2.71 Kg	10 cm x 35.5 cm x 30 cm
kart.	6 szt.	1 Kg	1 Kg	1 cm x 1 cm x 1 cm