

Konwerter Single INVERTO Home Pro



Marka:
Inverto

Producent:
FTA Communication
Technologies S.a r.l.

Kod produktu:
URZ0975

Kod EAN:
5453002613344

Opis techniczny

Zakres częstotliwości wejściowej: 10,7 GHz - 12,75 GHz
Zakres częstotliwości wyjściowej: 950 MHz - 2150 MHz
Częstotliwość LO niskiej częstotliwości: 9,75 GHz
Częstotliwość LO wysokiej częstotliwości: 10,6 GHz
Hałas: 0,3 dB typ. (0,7 dB maks.)
Dokładność częstotliwości LO przy 25 ° C: maks. +/- 500 kHz
Faza szumu LO przy 10 kHz: maks. +/- 1,0 MHz
Zysk konwersji: 55 dB min.
Zysk tętnienia (powyżej pasma 26 MHz): +/- 0,75 dB
Zysk zmienności (w pełnym zakresie): +/- 4 dB
Odrzucenie obrazu: 40 dB min.
Intermodulacja 3. rzędu - ICP3: 10 dBm min.
Punkt kompresji 1 dB (@ output): 0 dBm min.
Krzyżowa izolacja polaryzacyjna: 22 dB min.
Sygnał kontrolny Ca (V): 11,0 V - 14,0 V
Sygnał kontrolny Cb (H): 16,0 V - 20,0 V
Sygnał sterujący Cc (przełączanie pasmowe): 22 kHz ± 4 kHz, 0,4 V ~ 0,8 V pp
Wyjście VSWR: 2,5: 1
W paśmie poziom pozorny: -60 dBm maks.
Obecne zużycie: 95 mA
Temperatura robocza: -30 st. C + 60st. C
Impedancja wyjściowa: 75 Ohm
Typ złącza wyjściowego: Typ F (żeński)
Stosunek F / D Dish: 0,6
Waga: 136 g

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	11

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.165 Kg	0.18 Kg	8.3 cm x 13.3 cm x 7.7 cm