

Zasilacz laboratoryjny Uni-T UTP3303C



UNI-T

Marka:
Uni-t

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIE0362

Kod EAN:
5901890044332

Opis techniczny

PARAMETRY GŁÓWNE

Kanał 1/kanał 2

Napięcie wyjściowe: 0 ~ 30 V

Natężenie prądu wyjściowego: 0 ~ 3 A

Moc wyjściowa: 195 W

Stabilizacja:

- Napięcie wyjściowe: $<0,01\%+3$ mV
- Natężenie prądu wyjściowego: $<0,1\%+5$ mA

Liniowość regulacji:

- Napięcie wyjściowe: $<0,01\%+3$ mV
- Natężenie prądu wyjściowego: $<0,1\%+3$ mA

Rozdzielczość:

- Napięcie wyjściowe: 10 mV
- Natężenie prądu wyjściowego: 1 mA

Dokładność pomiaru (25°C ±5°C):

- Napięcie wyjściowe: $<0,5\%+20$ mV
- Natężenie prądu wyjściowego: $<0,5\%+5$ mA

Stabilizacja napięcia przy połączeniu szeregowym/równoległym wyjść: $\pm 0,1\%+0,1$ V

Tętnienia (20 Hz ~ 20 MHz):

- Napięcie wyjściowe: ≤ 1 mV rms
- Natężenie prądu wyjściowego: ≤ 3 mA rms

Opóźnienie narastania napięcia: ≤ 100 ms (10% nastawionej wartości)

Współczynnik temperaturowy napięcia wyjściowego: ≤ 150 ppm

Współczynnik temperaturowy natężenia prądu wyjściowego: ≤ 150 ppm

Kanał 3 (pomocniczy)

Napięcie wyjściowe: 1,8 V/2,5 V/3,3 V/5,0 V ±50 mV

Stabilizacja napięcia wyjściowego: ±50 mV

Natężenie prądu wyjściowego: 3 A

CECHY OGÓLNE

Porty: USB, RS-232

Zasilanie: AC 100 V/120 V/220 V/230 V ±10%, 50 Hz/60 Hz

Wyświetlacz: poczwórny wyświetlacz LED

Wymiary: 252 x 135 x 370 mm

Waga: 6,5 kg

Akcesoria: Przewód sieciowy, przewody pomiarowe, przewód USB

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W015G015-A

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	10 Kg	10.5 Kg	45 cm x 39.5 cm x 30 cm
kart.	2 szt.	20 Kg	21 Kg	39 cm x 44 cm x 30 cm