

Zasilacz laboratoryjny Uni-T UTP3305C



UNI-T

Marka:
Uni-t

Kod produktu:
MIE0363

Kod EAN:
5901890044349

Opis techniczny

PARAMETRY GŁÓWNE

Kanał 1/kanał 2

Napięcie wyjściowe: 0 ~ 30 V

Natężenie prądu wyjściowego: 0 ~ 5 A

Moc wyjściowa: 315 W

Stabilizacja:

- Napięcie wyjściowe: $<0,01\%+5$ mV
- Natężenie prądu wyjściowego: $<0,1\%+10$ mA

Liniowość regulacji:

- Napięcie wyjściowe: $<0,01\%+3$ mV
- Natężenie prądu wyjściowego: $<0,1\%+3$ mA

Rozdzielczość:

- Napięcie wyjściowe: 10 mV
- Natężenie prądu wyjściowego: 1 mA

Dokładność pomiaru (25°C ±5°C):

- Napięcie wyjściowe: $<0,5\%+20$ mV
- Natężenie prądu wyjściowego: $<0,5\%+10$ mA

Stabilizacja napięcia przy połączeniu szeregowym/równoległym wyjść: $=<0,1\%+0,1$ V

Tętnienia (20 Hz ~ 20 MHz):

- Napięcie wyjściowe: $=< 2$ mV rms
- Natężenie prądu wyjściowego: $=< 3$ mA rms

Opóźnienie narastania napięcia: $=<100$ ms (10% ustawionej wartości)

Współczynnik temperaturowy napięcia wyjściowego: $=<150$ ppm

Współczynnik temperaturowy natężenia prądu wyjściowego: $=<150$ ppm

Kanał 3 (pomocniczy)

Napięcie wyjściowe: 5 V ±50 mV

Stabilizacja napięcia wyjściowego: ±50 mV

Natężenie prądu wyjściowego: 3 A

CECHY OGÓLNE

Porty: USB, RS-232

Zasilanie: AC 100 V/120 V/220 V/230 V ±10%, 50 Hz/60 Hz

Wyświetlacz: poczwórny wyświetlacz LED
Wymiary: 252 x 135 x 370 mm
Waga: 9,1 kg
Akcesoria: Przewody pomiarowe, przewód USB

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W010G020-A

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	8.9 Kg	10 Kg	45 cm x 39.5 cm x 30 cm
kart.	2 szt.	20 Kg	21.5 Kg	40 cm x 45 cm x 63 cm