

Miernik temperatury na podczerwień Uni-T UT306A



UNI-T®

Marka:
Uni-t

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIE0359

Kod EAN:
5901890044547

Opis

Miernik temperatury na podczerwień Uni-T UT306A

Uni-T UT306A to precyzyjny i kompaktowy miernik temperatury na podczerwień, idealny do szybkich i bezkontaktowych pomiarów temperatury w różnych zastosowaniach. Dzięki zaawansowanym funkcjom oraz łatwej obsłudze, UT306A sprawdzi się zarówno w warunkach domowych, jak i w profesjonalnych zastosowaniach przemysłowych.



UNI-T

UT306A

SCAN

⚠️ 🔒 °F

03.0


Mini IR Thermometer

MEAS

LASER
°C/°F

MODE

LOCK
BL



Don't stare into the laser beam

CLASS II wavelength 630-670nm
output<1mW EN60325-1



Dokładny pomiar temperatury

UT306A oferuje szeroki zakres pomiarowy od -35°C do 300°C (-31°F do 572°F), co umożliwia monitorowanie temperatury w różnych warunkach. Miernik charakteryzuje się wysoką dokładnością $\pm 2,0^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 2\%$, co zapewnia precyzyjne odczyty. Powtarzalność pomiarów na poziomie $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 0,1\%$ zwiększa niezawodność wyników. Dzięki rozdzielczości $0,1^{\circ}\text{C}/0,1^{\circ}\text{F}$ oraz stosunkowi odległości do powierzchni testowanej 6:1, UT306A jest idealnym narzędziem do precyzyjnych pomiarów w trudno dostępnych miejscach.

Funkcje wspierające pracę

Miernik UT306A został wyposażony w szereg funkcji, które ułatwiają użytkowanie. Urządzenie umożliwia wybór jednostki pomiarowej ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$) oraz zamrożenie ostatniego pomiaru, co pozwala na dokładne odczytanie wyników. Dodatkowo, funkcja automatycznego wyłączenia oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii dbają o oszczędność energii i dłuższą żywotność baterii. Podświetlany ekran LCD zapewnia doskonałą widoczność wyników, nawet w słabym oświetleniu. Miernik wyświetla również wartości maksymalne, minimalne oraz średnie, co ułatwia analizę wyników pomiarów.



SCAN



°F

03.0

Mini IR Thermometer


MEAS

LASER
°C/°F

MODE

LOCK
BL

D:S=6:1




Don't stare the laser into beam

CLASS II wavelength 630-670nm
output <1mW EN60325-1



UNI-T®



MIE0359

Miernik temperatury
Uni-T UT306A



5 1901890 1044547

Made in China for LECHPOL
ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

| Wyprodukowano w CHRL dla
LECHPOL ELECTRONICS Sp.
z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1,
08-400 Miętno. | Distribuit de
Lechpol Electronic SRL, Republicii
nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

| Hergestellt in China für LECHPOL

ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Garwolińska 1,
08-400 Miętno.

Sprzęt elektryczny oznaczony
symbolem przekreślonego kosza
nie może być wyrzucany łącznie z
odpadami komunalnymi. Tak!



Kompaktowa i lekka konstrukcja

UT306A cechuje się kompaktowymi wymiarami (120 x 53 x 28 mm) oraz niską wagą (120 g), co sprawia, że jest łatwy do przenoszenia i wygodny w obsłudze. Urządzenie zasilane jest trzema bateriami 1,5 V (R03), co zapewnia długą pracę bez konieczności częstej wymiany baterii. W zestawie z miernikiem znajdują się baterie, dzięki czemu urządzenie jest gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Uni-T UT306A to niezawodne narzędzie do szybkich i dokładnych pomiarów temperatury w szerokim zakresie zastosowań.

Opis techniczny

POMIAR TEMPERATURY

Zakres: -35°C ~ 300°C; -31°F ~ 572°F

Dokładność: ±2,0°C lub ±2%; ±4°F lub ±2%

Powtarzalność: ±1,0°C lub ±0,1%; ±2,0°F lub ±0,1%

Rozdzielczość: 0,1°C/0,1°F

Stosunek odległości do powierzchni testowanej: 6:1

Czas odpowiedzi: 250 ms (95% odczytu)

Emisyjność: 0,95

Wrażliwość widmowa: 8 μm ~ 14 μm

Typ lasera: klasa 2 (II)

Moc lasera: < 1 mW

Długość fali lasera: 630 nm ~ 670 nm

DODATKOWE FUNKCJE

Wybór: °C/°F
Zamrożenie ostatniego pomiaru
Automatyczne wyłączenie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Wyświetlanie temperatury maksymalnej/minimalnej/średniej
Podświetlany ekran LCD

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: 3x bateria 1,5 V (R03)
Rozmiar wyświetlacza: 37,4 x 36,4 mm
Wymiary produktu: 120 x 53 x 28 mm
Waga produktu: 120 g
Akcesoria: baterie

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.15 Kg	0.155 Kg	6.5 cm x 4.5 cm x 18 cm
kart.	20 szt.	2.5 Kg	3.4 Kg	23 cm x 28 cm x 22 cm