

# Przedłużacz extender HDMI/2xRJ45 30m



**Marka:**

Inne

**Producent:**

ACCESS ANNA DOMINIAK

**Kod produktu:**

ZLA0798

**Kod EAN:**

5901436854814

## Opis techniczny

Extender pozwala na przesył sygnału HDMI w rozdzielczości 1080p za pomocą 1 pary kabli UTP 5 lub 6 kategorii na odległość do 30 metrów. Ze względu na dużo niższy koszt kabla UTP w stosunku do kabla HDMI, extender pozwala w tani sposób przesać sygnał HDMI na duże odległości. Dodatkowo kabel UTP zdecydowanie lepiej się układa, jest mniej narażony na uszkodzenia mechaniczne w miejscach zagięć co pozwala w prosty i tani sposób wykonać instalacje Audio - Video w twoim domu lub biurze.

Cechy produktu:

- \* Jedna para (2 sztuki) działa jako w pełni funkcjonalny extender sygnału HDMI (nie ma potrzeby zewnętrznego zasilania)
- \* Pozwala na przesył sygnału HDMI na odległość ponad 30m w rozdzielczości 1080p (znaczenie ma jakość zastosowanego kabla UTP)
- \* Zgodny ze standardem IEEE-568B
- \* Zgodny z HDCP
- \* Zestaw zawiera 2 sztuki konwerterów (nadajnik i odbiornik)

Dane Techniczne :

- \* Wejście sygnału wideo: 0,5 -1,0 V
- \* Wejście sygnału DDC: 5 V
- \* Maksymalna rozdzielczość: 1920x1200, 1080p
- \* Wyjście wideo: HDMI 1.2a
- \* Obsługiwane formaty Video: DTV/HDTV: 1080p / 1080i / 720P / 576P / 480P / 576i / 480i
- \* Odległość transmisji: 30m dla 1080p dla CAT-6
- \* Rozdzielczość (HDTV):
  - z przeplotem (50 i 60Hz): 480i, 576i, 1080i
  - progresywny (50 i 60Hz): 480p, 576p, 720p, 1080p
- \* Pobór mocy: 1 Wat ( max )
- \* Temperatura pracy: od 0 do +70
- \* Wilgotność pracy: 10% do 85% RH (bez kondensacji)
- \* Temperatura przechowywania: od -10 C do +80
- \* Wilgotność przechowywania: 5% do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)

## Specyfikacja

---

Dane logistyczne	
Gabaryt	<b>W001G001-A-10</b>

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.04 Kg	0.048 Kg	4.5 cm x 9 cm x 2.3 cm