

## Pistolet malarski akumulatorowy 20V



**Rebel**

**Marka:**  
Rebel

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
RB-1061

**Kod EAN:**  
5901890056649

## Opis





## Akumulatorowy pistolet malarski Rebel Tools RB-1061

Czeka Cię remont mieszkania? Zapomnij o pędzlach, wałkach i kuwecie malarskiej! Akumulatorowy pistolet malarski z serii Rebel Tools zastąpi te wszystkie akcesoria. Jedną z podstawowych zalet jest regulacja szerokości spryskiwania. Oznacza to, że ten pistolet natryskowy sprawdzi się zarówno do malowania dużych powierzchni, jak też do malowania detali, dlatego możesz z niego skorzystać niezależnie czy chcesz odświeżyć kolor ścian, zmienić kolor szafki czy odmalować płot. Z pewnością zauważysz różnicę w dokładności użycia farby, gdy będziesz chciał pomalować ściany pokryte tynkiem strukturalnym lub elementy dekoracyjne przedmiotów, których malowanie w tradycyjny sposób byłoby żmudne i problematyczne.

**Precyzyjne malowanie**



W zależności od używanego produktu oraz własnych preferencji konieczne będzie dostosowanie grubości pokrycia, co jest możliwe dzięki regulacji przepływu rozpylanej farby. Pistolet do malowania Rebel Tools został wyposażony w kubek pomiarowy, dzięki czemu będziesz wiedzieć czy dana farba wymaga rozcieńczenia.





## Rozszerz Swój zestaw

Pistolet do malowania natryskowego Rebel Tools RB-1061 jest idealnym urządzeniem dla osób, które lubią czuć pełną swobodę podczas pracy. Do zestawu nie zostały jednak dołączone ładowarka i akumulator. Są to uniwersalne akcesoria, pasujące do większości narzędzi Rebel Tools. Jest to dobre rozwiązanie, gdy pistolet jest rozszerzeniem Twojego zestawu elektronarzędzi z tej serii, bo nie zagrucasz warsztatu kolejnymi, zbędnymi elementami. Jeśli jednak dopiero zaczynasz majsterkowanie z Rebel Tools, skompletuj zestaw wybierając akumulator RB-2001 oraz ładowarkę RB-2001-CH.

## Opis techniczny

Rozmiar dyszy: 1,8 mm  
Pojemność zbiornika na farbę: 800 ml  
Wydajność natrysku farby: 100-200 ml/min  
Dopuszczalna lepkość: 8-12 DIN/s  
Wydajność wydmuchu: 160 l/min  
Poziom ciśnienia akustycznego (LPA): 81 dB(A), K=3 dB (A)  
Poziom mocy akustycznej (LWA): 91 dB(A), K=3 dB(A)

Drgania ręka-ramię: 2,58 m/s<sup>2</sup>, K=1,5 m/s<sup>2</sup>  
Regulacja szerokości spryskiwania  
Regulacja przepływu rozpylanej farby  
Akumulator: 20 V; 2 Ah, Li-Ion (RB-2001)\*  
Czas ładowania: 1-1,5 godz.  
Ładowarka sieciowa: 21 V, 2,2 A (RB-2001-CH)\*  
Waga: 0,9 kg  
W zestawie: kubek pomiarowy do farby, instrukcja obsługi

\*Brak w zestawie. Akumulator i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1 Kg	1.1 Kg	18 cm x 26 cm x 21 cm
kart.	6 szt.	6.5 Kg	7.5 Kg	28 cm x 53 cm x 42 cm