

## Miernik temperatury, termometr bezdotkowy Uni-T UT305H



**UNI-T®**

**Marka:**  
Uni-t

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
MIE0425

**Kod EAN:**  
6935750543160

### Opis

**UNI-T®**



**UT305H**  
Miernik temperatury

Miernik temperatury UNI-T UT305H, wykorzystując najnowszą technologię umożliwia dokonanie pomiarów temperatury w zakresie 32°C-42,9°. Duża dokładność urządzenia pozwala na szybką i precyzyjną kontrolę temperatury ciała, jak też innych elementów otoczenia, np. przedmiotów, jedzenia, płynów itp.

## Termometr bezdotykowy

Elektroniczny termometr UT305H, dzięki technologii podczerwieni, umożliwia pomiar z odległości od 5 do 10 cm. **Wystarczy zbliżyć urządzenie do czoła i dokonać odczytu!** Jest to szczególnie pomocne, w sytuacjach gdy chcesz szybko i bezstresowo skontrolować temperaturę ciała.





## Termometr na czas epidemii

Zastanawiasz się jaki termometr bezdotkowy będzie odpowiedni, by w warunkach epidemii czy innego zagrożenia szybko sprawdzić temperaturę pracownikom czy osobom odwiedzającym twoją firmę? Miernik UT305H będzie doskonałym wyborem. Tym bardziej, że o przekroczeniu wartości  $37,2^{\circ}\text{C}$  urządzenie powiadomi Cię alarmem dźwiękowym.

## Łatwy w obsłudze termometr

Termometr UT305H wyposażony został w ergonomiczny uchwyt i wyróżnia się prostotą obsługi. Dokonane pomiary można szybko sprawdzić na przejrzystym wyświetlaczu, a podświetlenie LED sprawia, że komfortowo możesz korzystać z urządzenia także w nocy.





## Opis techniczny

### POMIAR TEMPERATURY

Zakres: 32°C ~ 42,9°C (89,6°F ~ 109,2°F)

Dokładność: +/-0,3°C (+/-0,6°F)

Powtarzalność: 0,3°C (0,6°F)

Rozdzielczość: 0,1

Czas reakcji: <= 250 ms

Wrażliwość widmowa: 8 μm ~ 14 μm

Optymalna odległość pomiaru: 5-10 cm

### DODATKOWE FUNKCJE

Alarm przekroczenia limitu (dźwiękowy i kolor podświetlenia): >37,2°C

Wybór jednostek: °C/°F

Automatyczne wyłączenie

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Podświetlenie ekranu

### CECHY OGÓLNE

Zasilanie: bateria 9 V (6F22) (brak w zestawie)

Temperatura i wilgotność pracy: 15°C ~ 30°C (59°F ~ 86°F); <85% RH

Temperatura i wilgotność przechowywania: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F); <85% RH

Wymiary produktu: 160 x 74 x 48 mm

Waga produktu (bez baterii): 204 g

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
-----------------	-------	------------	-------------	--------------------

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.185 Kg	0.275 Kg	11 cm x 7 cm x 23 cm
kart.	20 szt.	5.5 Kg	6.2 Kg	35 cm x 47.5 cm x 25 cm