

## Ładowarka samochodowa 2xUSB z funkcją Quick Charge i miernikiem napięcia

---



**Peiying**<sup>®</sup>

**Marka:**  
Peiying

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
PY-CHR0004

**Kod EAN:**  
5901890058889

### Opis

---

#### Ładowarka samochodowa 2xUSB z funkcją Quick Charge i miernikiem napięcia

Ładowarka samochodowa 2xUSB to praktyczne i wydajne rozwiązanie, które umożliwia szybkie ładowanie urządzeń mobilnych podczas jazdy. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak Quick Charge i miernik napięcia, jest idealna dla kierowców poszukujących niezawodnego źródła zasilania w swoim pojeździe.



## Wydajna ładowarka z funkcją Quick Charge

Ładowarka jest wyposażona w dwa porty USB, z których każdy obsługuje technologię Quick Charge, co umożliwia szybkie ładowanie urządzeń. Obsługuje napięcia wyjściowe 5V, 9V i 12V, z maksymalnym prądem wyjściowym 3000 mA na każdym porcie. Dzięki temu ładowarka jest w stanie efektywnie zasilić różne urządzenia, od smartfonów po tablety, jednocześnie zapewniając szybki czas ładowania.

## Wbudowany miernik napięcia i zaawansowane zabezpieczenia

Wbudowany miernik napięcia pozwala na monitorowanie stanu instalacji elektrycznej w pojeździe, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Ładowarka posiada również zaawansowane zabezpieczenia przed przepięciem, przeciążeniem, przetadowaniem oraz przegrzaniem, co chroni zarówno ładowarkę, jak i podłączone urządzenia przed uszkodzeniem.

## Solidna konstrukcja i łatwy montaż

Wykonana z trwałych materiałów, takich jak PVC i aluminium, ładowarka charakteryzuje się wytrzymałością i estetycznym wyglądem. Jest to model montażowy, co umożliwia łatwe i stabilne zamocowanie w pojeździe, zapewniając stały dostęp do ładowania.



## Zgodność z normami bezpieczeństwa

Ładowarka posiada certyfikaty CE i ROHS, które potwierdzają jej zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa i ochrony

środowiska, co daje pewność, że jest to produkt wysokiej jakości.

## Opis techniczny

Typ: Montażowa

Łączność: USB

Rodzaj tącza: 2 porty USB z Quick Charge

Napięcie wejściowe: DC 12-24 V

Napięcie wyjściowe: 5 V, 9 V, 12 V

Prąd wyjściowy:

- USB 1: maks. 3000 mA

- USB 2: maks. 3000 mA

Materiał: PVC + Aluminium

Zabezpieczenia: Przed przepięciem, przeciążeniem, przetądowaniem, przegrzaniem

Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, ROHS

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.04 Kg	0.045 Kg	12 cm x 4 cm x 8 cm
kart.	350 szt.	13.4 Kg	14.6 Kg	46 cm x 55 cm x 35 cm
opak.	25 szt.	1 Kg	1 Kg	30 cm x 7 cm x 36 cm