

Antena pokojowa do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 Cabletech



Marka:
Cabletech

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
ANT0690

Kod EAN:
5901890060363

Opis



Antena pokojowa Cabletech do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2

Antena wewnętrzna Cabletech zapewnia idealny odbiór sygnału telewizji cyfrowej DVB-T2 oraz analogowego w zakresie VHF i UHF. Obsługa pasma VHF sprawia, że antena Cabletech umożliwia odbiór kanałów naziemnej telewizji cyfrowej, umieszczonych na multipleksie MUX 8. Zastosowany w tym modelu filtr LTE niweluje zakłócenia sieci LTE, które wpływają na jakość sygnału telewizji naziemnej.

Wszechstronność urządzenia

Model ANT0690 umożliwia nie tylko odbiór telewizji, ale także cyfrowego radia DAB. W celu uzyskania najlepszego odbioru sygnału, antena pokojowa Cabletech została przystosowana zarówno do poziomej, jak również pionowej pracy.

Wpasuje się w każde wnętrze

Minimalistyczna i jednocześnie stylowa konstrukcja anteny sprawia, że urządzenie nie zaburzy estetyki wnętrza. Wręcz przeciwnie, czarny kolor urządzenia sprawia, że antena będzie się doskonale prezentowała w zarówno w salonie, kuchni jak też biurze.



Opis techniczny

Główne parametry

Zakres częstotliwości: (VHF) 174-230 MHz, (UHF) 470-790 MHz
Pasma: DVB-T / DVB-T2 / DAB+

Kanaty: 5-12; 21-60
Impedancja: 75 Ohm
Zysk: (VHF) 10 dB, (UHF) 35 dB
Maks. poziom wyjściowy: 100 dBuV
Poziom szumów: =< 2 dB
Polaryzacja: Pionowa / Pozioma
Filtr LTE: Tak
Materiał: Stal + ABS
Typ: Aktywna pokojowa
Wymiary: 16 x 16 x 2,2 cm
Widoczność kątowa pozioma: 38°
Widoczność kątowa pionowa: 38°
Kolor: Czarny
Zasilanie:
• przez USB: 5 V, 550 mA
• z tunera DVB-T: 5V, 40 mA
W zestawie: kabel antenowy (1,5 m) z wtyczką ICE, kabel USB (1/4-3/4 - USB; 1 m), podstawka

Cechy produktu

Przystosowana do odbioru analogowej i cyfrowej TV naziemnej - DVB-T
Odbiera cyfrowy sygnał telewizyjny 4K, sygnały VHF i UHF
Odpowiednia dla sygnałów poziomych oraz pionowych
Wbudowany wzmacniacz dla wysokiego zysku i niskiego poziomu szumów
Zasilanie z USB lub tunera
Ekranowanie w celu minimalizacji zakłóceń
Kompatybilna z sygnałem HDTV cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) oraz sygnałem radiowym DAB

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.3 Kg	0.4 Kg	17 cm x 17 cm x 4 cm
kart.	20 szt.	6 Kg	7.5 Kg	36 cm x 45 cm x 19 cm