

## Reflektor LED Rebel 10W (15x2835 SMD), 6500K, 230V

---



**Rebel**

**Marka:**  
Rebel

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
URZ3480-2

**Kod EAN:**  
5901890071628

### Opis

---

#### Reflektor LED Rebel 10W (15x2835 SMD), 6500K, 230V

Reflektor LED Rebel o mocy 10W to kompaktowe rozwiązanie, idealne do uzyskania intensywnego, zimnego białego światła o temperaturze 6500K. Doskonały do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, gdzie wymagane jest jasne, precyzyjne oświetlenie.



**Reflektor**  
MODEL URZĄDZENIA  
220-240V, 50/60 Hz  
CE  
RoHS  
IP65

## Funkcjonalny i wydajny

Zastosowanie 15 diod 2835 SMD umożliwia osiągnięcie strumienia świetlnego do 800 lm przy efektywności 80 lm/W. Reflektor zapewnia szeroki kąt świecenia 120°, co pozwala na równomierne rozproszczenie światła. Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI > 80) gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów.

## Trwały i odporny

Reflektor charakteryzuje się klasą ochronności I oraz stopniem ochrony IP65, co zapewnia pełną odporność na pył i wodę. Dzięki temu świetnie sprawdza się w trudnych warunkach atmosferycznych, zarówno na zewnątrz, jak i w miejscach narażonych na wilgoć.



**Rebel**  
MODEL: URZ3480  
Power supply:  
220-240 V; 50/60 Hz  
Made in China for LECHPOL ELECTRONICS  
Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.



ES0160194 KTL SU0151-600



## Kompaktowy i niezawodny

Przy wymiarach 90x70x20 mm, reflektor jest łatwy w montażu, a jego żywotność wynosi 20 000 godzin, co przekłada się na długotrwałe i bezawaryjne działanie. Zasilanie w zakresie 220-240 V; 50/60 Hz sprawia, że reflektor jest kompatybilny z większością instalacji elektrycznych.

## Opis techniczny

Źródło światła: 15 szt. 2835 SMD  
Moc: 10 W  
Temperatura barwowa: 6500 K  
Strumień świetlny: do 800 lm  
Efektywność: 80 lm/W  
Współczynnik mocy: 0,9  
Kąt świecenia: 120°  
CRI: > 80  
Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP65  
Temperatura pracy: -20°C - +40°C  
Żywotność: 20 000 godz.  
Zasilanie: 220-240 V; 50/60 Hz  
Wymiary: 90x70x20 mm

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.118 Kg	0.152 Kg	10 cm x 4 cm x 9.5 cm
kart.	50 szt.	7.5 Kg	8 Kg	23 cm x 52 cm x 21 cm