

TP-LINK Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AX1500 TL-RE505X



Marka:
TP-link

Kod produktu:
KOM1113

Kod EAN:
6935364089511

Opis techniczny

CECHY SPRZĘTOWE

Porty: 1 gigabitowy port Ethernet
Przyciski: WPS, Reset
Zasilanie wejściowe: 100-240V~50/60Hz
Pobór mocy: 10 W
Wymiary (S x G x W): 74,0 × 46 × 124,8 mm (2,9 × 1,8 × 4,9 cali)
Anteny 2 anteny zewnętrzne

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Częstotliwość pracy: 2,4 GHz i 5 GHz
Prędkość transmisji: 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, 1200 Mb/s w paśmie 5 GHz
Tryby pracy: Wzmacniacz sygnału, Punkt dostępowy
Czułość odbiornika

5 GHz:

- 11a 6 Mb/s: -93dBm,
- 11a 54 Mb/s: -75dBm
- 11ac HT20 MCS0: -92dBm,
- 11ac HT20 MCS8: -70dBm
- 11ac HT40 MCS0: -90dBm,
- 11ac HT40 MCS9: -66dBm
- 11ac HT80 MCS0: -87dBm,
- 11ac HT80 MCS9: -62dBm

2,4 GHz:

- 11g 54 Mb/s: -77dBm,
- 11n HT20 MCS7: -75dBm
- 11n HT40 MCS7: -72dBm

Funkcje transmisji bezprzewodowej: Wł./wył. sieci bezprzewodowej, statystyki sieci bezprzewodowej, DFS (wymagana najnowsza wersja sprzętowa i oprogramowania), Kontrola dostępu, Kontrola LED, Harmonogram zasilania, Zasięg Wi-Fi
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Szyfrowanie 64/128-bitowe WEP, WPA/WPA2-PSK
Moc transmisji CE (EU): 2,4G<20dBm, 5G<30dBm

INNE

Certyfikaty: CE, RoHS

Zawartość opakowania: Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej RE505X, Instrukcja szybkiej instalacji

Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux, Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub inna przeglądarka z wtyczką Java

Środowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32? ~104?)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40? ~158?)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.3 Kg	0.46 Kg	12.5 cm x 20.5 cm x 9.8 cm