

Ładowarka samochodowa USB+USB typu C z funkcją Quick Charge, Power Delivery i miernikiem napięcia 48W



Peiying[®]

Marka:
Peiying

Kod produktu:
PY-CHR0006

Kod EAN:
5901890076203

Opis

Ładowarka samochodowa USB + USB typu C z funkcją Quick Charge, Power Delivery i miernikiem napięcia 48W

Ładowarka samochodowa 48W to nowoczesne i wszechstronne urządzenie, które zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie Twoich urządzeń mobilnych podczas jazdy. Wyposażona w zaawansowane technologie ładowania oraz praktyczny wskaźnik napięcia, ładowarka ta jest idealnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy potrzebują wydajnego źródła zasilania w samochodzie.



Szybkie ładowanie z Quick Charge i Power Delivery

Ładowarka posiada dwa gniazda: USB z funkcją Quick Charge 3.0 oraz USB typu C z funkcją Power Delivery, które umożliwiają szybkie i efektywne ładowanie różnych urządzeń, od smartfonów po tablety. USB (QC 3.0) obsługuje napięcia wyjściowe 5V, 9V i 12V, z prądami odpowiednio 3A, 2A i 1,5A, co pozwala na dostosowanie mocy ładowania do specyfikacji urządzenia. Gniazdo PD obsługuje dodatkowe napięcie 15V, zapewniając elastyczność i możliwość ładowania bardziej wymagających urządzeń, takich jak laptopy.

Wskaźnik napięcia dla monitorowania stanu pojazdu

Ładowarka jest wyposażona w wskaźnik napięcia, który na bieżąco monitoruje napięcie w instalacji elektrycznej pojazdu, co pozwala na kontrolę jego stanu i szybkie reagowanie na ewentualne problemy. Dzięki temu kierowcy mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc, że ich urządzenia są ładowane w odpowiednich warunkach.

Kompatybilność i łatwy montaż

Ładowarka jest kompatybilna z pojazdami z instalacją elektryczną o napięciu 12-24 V, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych typów samochodów. Średnica otworu montażowego wynosząca 29 mm umożliwia prosty i szybki montaż w standardowych miejscach w samochodzie.



Opis techniczny

Wskaźnik napięcia
Gniazda: USB (QC 3.0), PD
Napięcie wejściowe: 12-24 V

Napięcie wyjściowe USB: 5 V / 9 V / 12 V
Prąd wyjściowy USB: 3 A / 2 A / 1,5 A
Napięcie wyjściowe PD: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V
Prąd wyjściowy PD: 3 A / 2 A / 2,5 A / 1,5 A
Średnica otworu montażowego: 29 mm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.025 Kg	0.035 Kg	12 cm x 8 cm x 5 cm
kart.	300 szt.	12.6 Kg	14.46 Kg	46 cm x 56 cm x 35 cm