

Kamera termowizyjna UTi730E



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Kod produktu:

MIE0475

Kod EAN:

5901890078481

Opis techniczny

PARAMETRY GŁÓWNE

Zakres temperatury: $-40^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C}$
Dokładność: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 2\%$
Czułość: $< 65 \text{ mK}$ przy 25°C
Palety kolorów: 7
Wrażliwość widmowa: $8 \sim 14 \mu\text{m}$
Pole widzenia: $56^{\circ} \times 42^{\circ}$
Chwilowe pole widzenia: 3 mrad
Częstotliwość odświeżania obrazu: 9 Hz
Emisyjność: Regulowana (0,01-1)
Format zapisu: BMP
Zoom cyfrowy: 2x, 4x
Wyświetlacz: 3,5" IPS LCD
Rozdzielczość: 640 x 480 px
Automatyczne wyłączenie: po 5/10/30 minutach
Współpraca z programem PC

CECHY OGÓLNE

Latarka: tak
Wi-Fi: tak
Klasa ochrony: IP54
Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V 5200 mAh
Ładowanie: QC2.0 (brak ładowarki w zestawie)
Wymiary: 260 x 97 x 99 mm
Waga: 654 g
Akcesoria: przewód USB typu C, karta microSD, walizka
Certyfikaty: CE, UKCA, FCC, RoHS

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W010G010-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	3.1 Kg	3.3 Kg	33 cm x 39 cm x 17 cm
kart.	1 szt.	9.9 Kg	10.5 Kg	34 cm x 53 cm x 41 cm