

Kamera termowizyjna Uni-T UTi712S



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Kod produktu:

MIE0497

Kod EAN:

5901890096263

Opis techniczny

PARAMETRY GŁÓWNE

Zakres temperatury: $-20^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C}$

Dokładność: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 2\%$

Rozdzielczość pomiaru: $0,1^{\circ}\text{C}$

Rozdzielczość przetwornika IR: $120 \times 90 \text{ px}$

Wielkość piksela: $17 \mu\text{m}$

Wrażliwość widmowa: $8 \sim 14 \mu\text{m}$

Czułość przetwornika IR: $< 60 \text{ mK}$

Pole widzenia: $56^{\circ} \times 42^{\circ}$

Chwilowe pole widzenia: $3,1 \text{ mrad}$

Minimalna odległość pomiaru: $0,1 \text{ m}$

Emisyjność: Regulowana ($0,01 \sim 1$)

Tryby pracy: kamera termowizyjna, tryb mieszany

Palety kolorów: 6

Format zapisu: BMP

Wyświetlacz: $2,4''$ TFT LCD

Rozdzielczość: $320 \times 240 \text{ px}$

Laser: klasa 2

CECHY OGÓLNE

Gniazdo karty microSD

Klasa ochrony: IP54

Odporność na upadki: do 2 m

Zasilanie: akumulator litowo-jonowy $3,7 \text{ V}$ 2600 mAh

Ładowanie: $5 \text{ V} / 2 \text{ A}$

Wymiary: $197 \times 72 \times 60 \text{ mm}$

Waga: 310 g

Aksesoria: przewód USB-C, karta micro SD
Certyfikaty: RoHS, CE, UKCA, FCC

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.3 Kg	0.5 Kg	15 cm x 25 cm x 9 cm
kart.	5 szt.	2.7 Kg	3.2 Kg	26 cm x 17 cm x 48.5 cm