

Ładowarka samochodowa USB+USB typu C z funkcją Quick Charge, Power Delivery i miernikiem napięcia 63W



Peiying[®]

Marka:

Peiying

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

PY-CHR0007

Kod EAN:

5901890096645

Opis

Ładowarka samochodowa USB + USB typu C z funkcją Quick Charge, Power Delivery i miernikiem napięcia 63W

Ładowarka samochodowa 63W to zaawansowane urządzenie, które zapewnia szybkie i efektywne ładowanie Twoich urządzeń mobilnych podczas podróży. Dzięki wszechstronnej funkcjonalności i kompaktowej konstrukcji, ładowarka jest idealnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy potrzebują niezawodnego źródła zasilania w swoim pojeździe.



Szybkie ładowanie z Quick Charge i Power Delivery

Ładowarka wyposażona jest w dwa gniazda: USB z funkcją Quick Charge 3.0 o mocy 18W oraz USB typu C z funkcją Power Delivery o mocy 45W. Dzięki temu, możesz jednocześnie ładować różne urządzenia, od smartfonów po laptopy, z maksymalną wydajnością. Obsługa różnych napięć wyjściowych (5V, 9V, 12V, 15V) oraz prądów wyjściowych (do 3A) zapewnia, że ładowarka automatycznie dostosowuje się do wymagań podłączonego urządzenia, co skraca czas ładowania i zwiększa jego efektywność.

Wskaźnik napięcia dla większego bezpieczeństwa

Ładowarka jest wyposażona w czytelny wskaźnik napięcia, który pozwala na monitorowanie stanu zasilania w pojeździe. Funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, umożliwiając szybkie wykrycie ewentualnych problemów z instalacją elektryczną pojazdu.

Kompatybilność i łatwa instalacja

Dzięki napięciu wejściowemu w zakresie 12-24 V, ładowarka jest kompatybilna z szeroką gamą pojazdów, od samochodów osobowych po ciężarówki. Średnica otworu montażowego wynosząca 29 mm ułatwia instalację, co pozwala na szybkie i stabilne zamocowanie ładowarki w pojeździe.



Opis techniczny

Wskaźnik napięcia

Gniazda: USB (QC 3.0) 18W, PD 45W

Napięcie wejściowe: 12-24 V

Napięcie wyjściowe USB: 5 V / 9 V / 12 V

Prąd wyjściowy USB: 3 A / 2 A / 1,5 A
Napięcie wyjściowe PD: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V
Prąd wyjściowy PD: 3 A / 2 A / 2,5 A / 1,5 A
Średnica otworu montażowego: 29 mm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.03 Kg	0.042 Kg	13 cm x 9 cm x 6 cm
kart.	350 szt.	15 Kg	16.5 Kg	46 cm x 57 cm x 35 cm