

Zasilacz awaryjny komputerowy UPS REBEL model Nanopower 650 (offline, 650VA / 360W , 230 V , 50Hz)



Rebel

Marka:

Rebel

Kod produktu:

RB-4020

Kod EAN:

5901890097741

Opis

Zasilacz awaryjny UPS REBEL Nanopower 650

Zdarzyło Ci się z powodu nagłej przerwy w dostawie prądu utracić ważne dokumenty, nad którymi pracowałeś? Nie pozwól, aby Twoja praca poszła na marne i koniecznie uzupełnij wyposażenie swojego biura o zasilacz awaryjny UPS do komputera. Dzięki niemu będziesz miał czas zapisać wszystkie potrzebne pliki oraz bezpiecznie wyłączyć komputer.



Jak działa zasilacz UPS?

W czasie, gdy w gniazdku jest prąd, UPS magazynuje energię w akumulatorze, aby – w przypadku zaniku prądu – przejąć rolę gniazda sieciowego. UPS-y Rebel wytwarzają na wyjściu tzw. sinusoidę modyfikowaną.

Szybki i niezawodny

Zastosowane technologie sprawiają, że UPS marki Rebel bardzo szybko przechodzi w tryb zasilania akumulatorowego – zajmuje mu to od 2 do 6 milisekund.





Zabezpieczenia

UPS Rebel został wyposażony w szereg zabezpieczeń, które chronią podpięte do niego urządzenia! Rebel Nanopower 650 posiada zabezpieczenia przed: rozładowaniem, przetądowaniem i przeciążeniem.

Zasilacz UPS z akumulatorem

Przewagą urządzenia UPS nad zwykłym zasilaczem awaryjnym jest wbudowany akumulator, dzięki czemu nie musisz martwić się, że kupisz niewłaściwe akcesorium. Co ważne, w ofercie marki Rebel znalazły się modele o różnej mocy - w zależności od tego, jaki sprzęt chcesz podpiąć, wybierz UPS, który sprosta Twoim wymaganiom.



Intuicyjna obsługa

Zasilacze awaryjne Rebel wyróżniają się intuicyjną obsługą. Wystarczy podpiąć urządzenie do gniazda sieciowego i podłączyć do niego sprzęty takie jak komputer, laptop, router czy kasa fiskalna, a w przypadku awarii sieci energetycznej ich praca będzie kontynuowana. Co więcej o statusie pracy UPS'a poinformują Cię odpowiednie sygnały dźwiękowe i wskaźniki świetlne.

Opis techniczny

----- GŁÓWNE PARAMETRY -----

Moc: 650 VA / 360 W
Czas przetaczania: 2-6 ms (typowo) ; 10 ms (maksymalnie)
Zabezpieczenia: przed rozładowaniem, przetadowaniem i przeciążeniem
Napięcie wejściowe: 230 VAC
Zakres napięcia wejściowego: 140-300 VAC
Poziom hałasu: < 40 dB

----- WYJŚCIE -----

Regulacja napięcia (praca na baterii): +/-10%
Częstotliwość: 50 Hz lub 60 Hz
Regulacja częstotliwości (praca na baterii): +/-1 Hz
Kształt napięcia wyjściowego: sinusoida zmodyfikowana

----- AKUMULATOR -----

Typ baterii: 12 V / 7 Ah (pojedyncza)
Czas ładowania: 6-8 godzin do 90% po całkowitym rozładowaniu

----- CECHY FIZYCZNE -----

Wymiary: 297 x 101 x 142 mm
Waga: 4,2 kg
Temperatura pracy: 0°C - 40°C

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	4 Kg	4.2 Kg	22 cm x 14.5 cm x 34 cm
kart.	4 szt.	18 Kg	19 Kg	59 cm x 35 cm x 25 cm