

Miernik Uni-T UT622E



UNI-T

Marka:
Uni-t

Kod produktu:
MIE0503

Kod EAN:
5901890114172

Opis techniczny

PARAMETRY GŁÓWNE

Częstotliwości testowe: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz
Poziomy testowe: 0,1 Vrms, 0,3 Vrms, 1 Vrms
Impedancja wyjściowa: 100 Ohm
Parametry pomiarowe: główne (L/C/R/Z/DCR), dodatkowe (D/Q/ESR)
Szybkość testu: 20/5/2 na sekundę
Szybkość testu DCR: 20/5/2 na sekundę
Zakres tolerancji: 1%~20%
Tryby: równoległy/szeregowy
Gniazdo komunikacyjne: miniUSB
Maksymalny odczyt: 99999
Minimalna rozdzielczość: 0.0001
Maksymalna dokładność: 0.10%

ZAKRESY POMIAROWE

L: 0,00 μ H ~ 99,999 H
C: 0,00 pF ~ 99,999 mF
Z/R: 0,000 ? ~ 9,9999 M?
ESR: 0,000 ? ~ 999,99 ?
D: 0,0000 ~ 9,9999
Q: 0,000 ~ 99999
?: -179,9° ~ 179,9°

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: bateria 3,7 V / 1800 mAh / ładowanie 5 V/1 A
Wyświetlacz: 2,8" TFT LCD 320 x 240
Waga: 420 g
Wymiary: 93 x 192 x 44 mm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.48 Kg	0.64 Kg	22.3 cm x 23 cm x 6.6 cm