

Kabel mikrofonowy mono 6mm profesjonalny



Marka:

Azusa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

KAB0606

Kod EAN:

5901436708148

Opis

Kabel mikrofonowy mono 6mm profesjonalny

Kabel mikrofonowy mono o średnicy 6 mm to wysokiej jakości rozwiązanie dla profesjonalnych zastosowań audio, które zapewnia niezawodność i precyzję w transmisji sygnału. Dzięki zastosowaniu starannie dobranych materiałów i technologii, kabel ten spełnia wysokie standardy jakości, co czyni go idealnym wyborem dla wymagających użytkowników.



Wysoka jakość wykonania

Kabel mikrofonowy wykonany jest z żyty składającej się z 20 cienkowsarstwowych drutów miedzianych o średnicy 0,12 mm, co zapewnia doskonałą przewodność i minimalizację strat sygnału. Oplot kabla zawiera 50 cienkowsarstwowych drutów miedzianych o średnicy 0,12 mm, co zwiększa odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i zapewnia stabilną jakość dźwięku. Dodatkowo, oplot wzbogacony jest o bawełnę, co zwiększa elastyczność i trwałość kabla.

Izolacja i trwałość

Izolacja zewnętrzna wykonana z miękkiego PVC zapewnia odporność na działanie różnych warunków atmosferycznych oraz mechaniczne uszkodzenia. Średnica zewnętrzna kabla wynosi 6,2 mm (+/- 0,2 mm), co zapewnia odpowiednią ochronę żył wewnętrznych. Rezystancja żyty głównej wynosi 96 Ohm/km, co pozwala na efektywną transmisję sygnału audio bez znaczących strat.



Wszelchstronność i wygoda

Kabel jest przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w zakresie mikrofonów i audio, z zakresem temperatury pracy od -5°C do 60°C , co zapewnia jego niezawodność w różnych warunkach. Kabel nawinięty jest na plastikową szpulę o długości 100 metrów, co ułatwia przechowywanie i używanie w różnych środowiskach. Profesjonalny kabel mikrofonowy mono 6 mm zapewnia wysoką jakość i niezawodność, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto potrzebuje solidnego i precyzyjnego kabla do transmisji sygnału audio.

Opis techniczny

Żyła: 20x 0,12 mm miedź

Oplot: 50x 0,12 (miedź) + bawełna

Izolacja zewnętrzna : miękki PVC

Średnica zewnętrzna : 6.2mm (+/- 0.2mm)

Rezystancja żyły głównej 96 Ohm/km

Zakres temperatury pracy : -5C - 60C

Szpula plastikowa - 100m

Specyfikacja

Dane logistyczne

Dane logistyczne	
Gabaryt	W010G010-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
rol.	1 rol.	5 Kg	5.5 Kg	22 cm x 22 cm x 13 cm
szt.	1 rol.	8.5 Kg	8.5 Kg	22 cm x 22 cm x 25 cm
m.	1 rol.	1 Kg	1 Kg	1 cm x 1 cm x 1 cm
kart.	1 rol.			1 cm x 1 cm x 1 cm