

Miernik uniwersalny UT33A



UNI-T

Marka:

Uni-t

Kod produktu:

MIE0062

Kod EAN:

5901436740858

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie DC: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 500 V $\pm(0,8\%+1)$

Napięcie AC: 4 V / 40 V / 400 V / 500 V $\pm(1,2\%+3)$

Natężenie prądu stałego DC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A $\pm(1\%+2)$

Natężenie prądu zmiennego: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A $\pm(1,5\%+5)$

Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm $\pm(1\%+2)$

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

Pomiary hFE tranzystorów

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Praca w uśpieniu

CECHY OGÓLNE

Maksymalny odczyt: 4000

Impedancja wejściowa napięcia stałego: około 10 MOhm

Zasilanie: bateria 2x 1,5 V (R03)

Rozmiar wyświetlacza: 48 x 16 mm

Wymiary produktu: 130 x 73,5 x 35 mm

Waga produktu: 179 g

Akcesoria: Bateria, przewody pomiarowe, holster

Specyfikacja

Dane logistyczne

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.25 Kg	0.28 Kg	11 cm x 5 cm x 18 cm
kart.	60 szt.	17.35 Kg	17.6 Kg	54 cm x 31.5 cm x 35.5 cm