

Miernik cęgowy UT203



UNI-T

Marka:
Uni-t

Kod produktu:
MIE0074

Kod EAN:
5901436740926

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V $\pm(0,8\%+1)$

Napięcie zmienne AC: 4 V / 40 V / 400 V / 600 V $\pm(1\%+5)$

Natężenie prądu stałego DC: 40 A / 400 A $\pm(2\%+3)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 40 A / 400 A $\pm(2,5\%+5)$

Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm $\pm(1\%+2)$

Częstotliwość: 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz / 1 MHz / 10 MHz $\pm(0,1\%+3)$

Współczynnik wypełnienia: 0,1% - 99,9%

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Funkcja pomiaru względnego

Automatyczne wyłączenie

Zamrożenie ostatniego wskazania

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Maksymalny odczyt: 4000

CECHY OGÓLNE

Impedancja wejściowa pomiaru napięć: ok. 10 MOhm

Liczba pomiarów: 3/s

Zasilanie: bateria 9 V (6F22)

Maksymalna rozwartość szczęk: 28 mm

Wyświetlacz: 35,6 x 18 mm

Waga: 260 g

Wymiary: 208 x 76 x 30 mm

W zestawie: bateria, przewody pomiarowe, etui

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.35 Kg	0.44 Kg	15 cm x 5 cm x 29 cm
kart.	40 szt.	20.8 Kg	18.75 Kg	53.5 cm x 50 cm x 33.5 cm