

Kondensator 35uF 450V do silników jednofazowych



Marka:

Rebel

Kod produktu:

URZ3136

Kod EAN:

5901436728313

Opis

Kondensator 35uF 450V do silników jednofazowych

Kondensator 35uF 450V to wysokiej jakości komponent przeznaczony do wspomagania pracy silników jednofazowych w różnorodnych urządzeniach domowych i przemysłowych. Jego solidna konstrukcja i niezawodność sprawiają, że jest idealnym wyborem do zastosowań w lodówkach, wentylatorach, pompach elektrycznych, myjkach, wywietrznikach oraz systemach klimatyzacyjnych, zapewniając efektywną i stabilną pracę tych urządzeń.



Wszechstronne zastosowanie i wydajność

Kondensator o pojemności 35 uF i napięciu roboczym od 110 V do 450 V AC został zaprojektowany z myślą o wszechstronnym zastosowaniu w urządzeniach wykorzystujących silniki jednofazowe. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie rozruchu silników oraz stabilizacja ich pracy, co przyczynia się do zwiększenia efektywności działania i niezawodności sprzętu. Jest to kluczowy element w zapewnieniu długiej żywotności urządzeń elektrycznych.

Bezpieczeństwo i trwała konstrukcja

Obudowa kondensatora jest wykonana z trudnopalnego plastiku zgodnie z normą UL 94 V-O, co zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i bezpieczeństwo użytkownika. Kondensator posiada tolerancję pojemności wynoszącą +/-5% lub +/-10%, co gwarantuje precyzyjne działanie, minimalizując ryzyko awarii. Zgodność z klasą C/D według normy IEC60252 potwierdza jego niezawodność i długotrwałą wytrzymałość, nawet w intensywnych warunkach eksploatacyjnych.

Rebel
POWER

CAPACITOR



35 μ F
CAPACITY

POWER

DE | KONDENSATOR 450 V

- Anwendung: Kühlschränke, Ventilatoren, Elektropumpen, Hochdruckreiniger, Luftabsaugung, Klimaanlage
- Kapazität: 35 μ F
- Betriebsspannung: 110 V - 450 V AC
- Toleranz: \pm 5%, \pm 10%
- Form: UL 94 V-0, Rollenform aus schwer entflammbarem Kunststoff
- Klasse: C/D IEC60252
- Betriebstemperatur: -40°C ~ 70°C
- Anschluss: Steckverbinder
- Abmessungen: 105 x 46 mm

EN | CAPACITOR 450 V

- Application: refrigerators, fans, electric pumps, pressure washers, air exhauster, air-conditioning
- Capacity: 35 μ F
- Working voltage: 110 V - 450 V AC
- Tolerance: \pm 5%, \pm 10%
- Shape: UL 94 V-0, roller shape made from fire retardant plastic
- Class: C/D IEC60252
- Working temperature: -40°C ~ 70°C
- Connection: connector
- Dimensions: 105 x 46 mm

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwołńska 1, 08-400 Miętle.
Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwołńska 1, 08-400 Miętle. | Distribut de Lechpol Electronic SRL, Republica nr. 5, Resita, CS ROMANIA.
Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwołńska 1, 08-400 Miętle.



Odporność na zmienne warunki środowiskowe

Kondensator 35uF jest przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur od -40°C do 70°C , co umożliwia jego stosowanie w różnorodnych środowiskach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Kompaktowe wymiary (105 x 46 mm) oraz łatwy montaż za pomocą konektora sprawiają, że kondensator jest prosty w instalacji i może być szybko zintegrowany z różnymi systemami elektrycznymi.

Opis techniczny

Zastosowanie: lodówki, wentylatory, pompy elektryczne, myjki, wywietrzniki, klimatyzacja

Pojemność: 35 uF

Napięcie robocze: 110 V - 450 V AC

Tolerancja: +/-5%, +/-10%

Kształt zewnętrzny: UL 94 V-O, obudowa w kształcie walca z plastiku trudnopalnego

Klasa: C/D IEC60252

Zakres temperatury: -40°C ~ 70°C

Złącze: konektor

Wymiary: 105 x 46 mm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.15 Kg	0.18 Kg	5 cm x 5 cm x 13.5 cm
kart.	100 szt.	18.5 Kg	19.5 Kg	28 cm x 52 cm x 30 cm
k.wew.	50 szt.	10 Kg	10.5 Kg	25.5 cm x 26 cm x 28 cm