

# Miernik poziomu głośności UT352



**UNI-T®**

**Marka:**  
Uni-t

**Kod produktu:**  
MIE0129

**Kod EAN:**  
5901436741350

## Opis techniczny

### POMIAR POZIOMU GŁOŚNOŚCI

Zakres: 30 ~ 130 dB  $\pm 1,5$  dB

Rozdzielczość: 0,1 dB

Częstotliwość próbkowania

• FAST (wysoka): 8/s

• SLOW (niska): 1/s

Pasma: 31,5 Hz ~ 8 kHz

Zmiana pasma: A/C

### DODATKOWE FUNKCJE

Zamrożenie ostatniego wskazania

Automatyczne wyłączenie

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wartość MAX/MIN

Powiadomienie o przekroczeniu zakresu

Analogowy bargraf: 30 ~ 130 dB

Podświetlany wyświetlacz LCD

Pamięć: 63 odczyty

Maksymalny odczyt: 9999

### CECHY OGÓLNE

Wyjście AC: ok. 0,707 V przy impedancji obciążenia 600 Ohm

Wyjście DC: ok. 10 mV/dB przy impedancji obciążenia 100 Ohm

Mikrofon: 1/2", pojemnościowy

Zasilanie: 4x bateria 1,5 V (LR6)

Rozmiar wyświetlacza: 53 x 41 mm

Wymiary: 273 x 70 x 39 mm

Waga: 330 g

Akcesoria: Baterie, wiatrochron (gąbka)

### ŚRODOWISKOWE

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

Wysokość n.p.m. pracy: 2000 m

Odporność na upuszczenie: wytrzymałe upuszczenie z wysokości 1 m

Standard bezpieczeństwa: EN61326-1

Stopień ochrony środowiska: 2

Temperatura i wilgotność względna pracy:

- 0°C ~ 30°C (= < 80% wilgotności względnej)
- 30°C ~ 40°C (= < 80% wilgotności względnej)
- 40°C ~ 50°C (= < 45% wilgotności względnej)

## Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.59 Kg	0.697 Kg	9.5 cm x 37.5 cm x 8 cm
kart.	30 szt.	21 Kg	21.75 Kg	67 cm x 41.5 cm x 31 cm