

# Akumulator żelowy VIPOW 12V 40Ah




# VIPOW<sup>®</sup>

Marka:  
Vipow

Kod produktu:  
BAT0222

Kod EAN:  
5901436743286

## Opis




## Akumulator żelowy Vipow 12 V / 40 Ah

Akumulatory żelowe stały się alternatywą dla klasycznych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. W przeciwieństwie do tych drugich, modele żelowe są akumulatorami bezobsługowymi. Oznacza to, że nie wymagają one uzupełniania elektrolitu. To, co przemawia na ich korzyść to szczelna obudowa oraz elektrolit w formie żelu. Daje to gwarancję, że nie będzie on wyciekał, dzięki czemu akumulator może być przetrzymywany w dowolnej pozycji i jest bardziej odporny na wstrząsy.

## Trwałość akumulatora żelowego

Jedną z największych zalet akumulatorów żelowych jest ich żywotność. Spośród dostępnych na rynku ten rodzaj charakteryzuje się najdłuższą, bo odpowiednio użytkowany może działać nawet kilkanaście lat. Co ważne, akumulatory żelowe cechuje także większa odporność na zmienne i ekstremalne warunki pogodowe.





### **Automatyczne rozładowanie (25°C)**


Akumulatory żelowe bez konieczności ładowania mogą być przechowywane nawet przez wiele miesięcy. Ich pojemność spada do:

- 91% po 3 miesiącach
- 82% po 6 miesiącach
- 64% po 9 miesiącach

### **Automatyczne rozładowanie (25°C)**

Akumulatory żelowe bez konieczności ładowania mogą być przechowywane nawet przez wiele miesięcy. Ich pojemność spada do:

- 91% po 3 miesiącach
- 82% po 6 miesiącach
- 64% po 9 miesiącach



## Zastosowanie akumulatorów żelowych

Akumulatory żelowe znajdują zastosowanie m.in. w motocyklach, wózkach golfowych czy kosiarkach. Są wykorzystywane także w zasilaczach awaryjnych, instalacjach fotowoltaicznych, systemach alarmowych czy zabawkach elektrycznych. Co więcej, akumulatory te można spotkać w samochodach posiadających dużą ilość urządzeń elektrycznych, np. kamperach. Służą one wtedy nie do rozruchu auta, ale do zasilania sprzętu elektronicznego.

## Ładowarka do akumulatora żelowego

Aby ładowarka dobrze spełniała swoją funkcję i nie uszkodziła akumulatora musi mieć odpowiednio dobrane prąd oraz napięcie. W różnych etapach ładowania wartości te będą różniły się między sobą, dlatego warto wybrać ładowarkę automatyczną, która nie tylko dostosuje odpowiednie prąd i napięcie ładowania, ale także wyłączy się, gdy akumulator będzie w pełni naładowany.



## Opis techniczny

---

Napięcie: 12 V  
Pojemność: 40 Ah  
Tryb czuwania (25°C): 13,6 - 13,8 V  
Praca cykliczna (25°C): 14,5 - 14,9 V  
Maksymalny prąd inicjacji: < 12 A  
Rezystancja wewnętrzna (przy pełnym naładowaniu baterii, 25°C): 7 mOhm

-----  
Pojemność (25°C)  
-----

20 godzinna: 41,5 Ah  
10 godzinna: 40,0 Ah

5 godzinna: 34,5 Ah  
1 godzinna: 25,2 Ah

-----  
Wpływ temperatury na pojemność  
-----

40°C: 102%  
25°C: 100%  
0°C: 85%  
-15°C: 62%

-----  
Automatyczne rozładowywanie (25°C)  
-----

Pojemność po 3 miesiącach przechowywania: 91%  
Pojemność po 6 miesiącach przechowywania: 82%  
Pojemność po 9 miesiącach przechowywania: 64%

-----  
Wymiary (DxSxW): 196 x 166 x 176 mm  
Waga: 14,1 kg

Okres gwarancji na akumulatory żelowe wynosi 12 miesięcy\*

\* - zapoznaj się z warunkami gwarancji dla poszczególnych kategorii produktowych - pkt.18 gwarancji

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W015G015-A

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	12.5 Kg	12.5 Kg	17 cm x 20 cm x 17.5 cm
kart.	2 szt.	26.1 Kg	26.8 Kg	22 cm x 35.5 cm x 23 cm