

## Kondensator 6uF 450V do silników jednofazowych

---



**Marka:**

Rebel

**Kod produktu:**

URZ3209

**Kod EAN:**

5901436747321

### Opis

---

#### Kondensator 6uF 450V do silników jednofazowych

Kondensator o pojemności 6uF i napięciu roboczym do 450V to niezawodne rozwiązanie zaprojektowane specjalnie do pracy z silnikami jednofazowymi. Znajduje zastosowanie w różnorodnych urządzeniach, takich jak lodówki, wentylatory, pompy elektryczne, myjki, wentryzniki i systemy klimatyzacyjne, gdzie zapewnia optymalne działanie i długą żywotność.



### **Stabilność i niezawodność działania**

Kondensator charakteryzuje się pojemnością 6uF oraz szerokim zakresem napięcia roboczego od 110V do 450V AC, co gwarantuje niezawodne działanie w różnych warunkach zasilania. Wysoka stabilność pojemności oraz tolerancja +/-5% i +/-10% zapewniają precyzyjne i efektywne działanie, co jest kluczowe w przypadku urządzeń elektrycznych.

### **Wytrzymała konstrukcja**

Kondensator jest wyposażony w obudowę wykonaną z plastiku trudnopalnego klasy UL 94 V-O, co zwiększa bezpieczeństwo jego użytkowania. Cylindryczny kształt obudowy ułatwia montaż w różnych konfiguracjach, a kompaktowe rozmiary pozwalają na instalację w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Produkt spełnia standardy klasy C/D według normy IEC60252, co potwierdza jego jakość i niezawodność.



## Odporność na różne warunki pracy

Zakres temperatury pracy od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $70^{\circ}\text{C}$  pozwala na zastosowanie kondensatora w szerokim spektrum środowisk, od chłodnych po bardzo gorące, bez utraty efektywności. Wysoka odporność na różnorodne warunki atmosferyczne sprawia, że kondensator jest idealny do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

## Opis techniczny

---

Zastosowanie: lodówki, wentylatory, pompy elektryczne, myjki, wywietrzniki, klimatyzacja

Pojemność: 6  $\mu\text{F}$

Napięcie robocze: 110 V - 450 V AC

Tolerancja: +/-5%, +/-10%

Kształt zewnętrzny: UL 94 V-O, obudowa w kształcie walca z plastiku trudnopalnego  
Klasa: C/D IEC60252  
Zakres temperatury: -40°C ~ 70°C  
Złącze: kabel

## Specyfikacja

| Dane logistyczne |                      |
|------------------|----------------------|
| Gabaryt          | <b>W001G001-A-10</b> |

| Jednostka miary | Ilość    | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys.      |
|-----------------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| szt.            | 1 szt.   | 0.07 Kg    | 0.08 Kg     | 4.5 cm x 10 cm x 4.5 cm |
| kart.           | 100 szt. | 7 Kg       | 8 Kg        | 23 cm x 46 cm x 22 cm   |
| k.wew.          | 50 szt.  | 3 Kg       | 3.5 Kg      | 23 cm x 23 cm x 22 cm   |