

Kondensator 8uF 450V do silników jednofazowych



Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

URZ3210


Kod EAN:

5901436747338

Opis

Kondensator 8uF 450V do Silników Jednofazowych

Kondensator o pojemności 8uF i napięciu roboczym do 450V to niezawodne rozwiązanie dla silników jednofazowych, idealne do stosowania w urządzeniach takich jak lodówki, wentylatory, pompy elektryczne, myjki, wywietrzniki oraz systemy klimatyzacyjne. Jego solidna konstrukcja i zaawansowane parametry techniczne zapewniają długotrwałe i stabilne działanie.



Stabilność i niezawodność

Kondensator oferuje dużą stabilność pojemnościową oraz wysoką rezystancję izolacji, co gwarantuje niezawodne funkcjonowanie w różnych warunkach. Tolerancja pojemności wynosząca $\pm 5\%$ i $\pm 10\%$ zapewnia precyzyjną pracę urządzeń, minimalizując ryzyko awarii. Dzięki wytrzymałej obudowie spełniającej normę UL 94 V-O, kondensator jest również odporny na działanie ognia, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

Wszechstronność i łatwość montażu

Przeznaczony do pracy z napięciem roboczym w zakresie od 110V do 600V AC, kondensator jest uniwersalny i może być stosowany w szerokim spektrum aplikacji. Kompaktowe wymiary (wysokość 67 mm, średnica 41 mm) oraz cylindryczna obudowa z plastiku trudnopalnego umożliwiają łatwy montaż nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni.



Odporność na Ekstremalne Warunki

Kondensator jest przystosowany do pracy w temperaturach od -40°C do $+70^{\circ}\text{C}$, co zapewnia niezawodność działania nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Klasa C/D zgodna z normą IEC60252 świadczy o wysokiej jakości wykonania oraz długiej żywotności produktu, co jest kluczowe dla efektywności i trwałości urządzeń, w których jest stosowany.

Opis techniczny

Zastosowanie: lodówki, wentylatory, pompy elektryczne, myjki, wywietrzniki, klimatyzacja

Specyfikacja:

- Pojemność: 8uF
- Tolerancja: +/-5%, +/-10%

- Napięcie robocze: 110V - 600V AC
- Zakres temperatury: -40stC - +70stC
- Klasa: class C/D IEC60252
- Duża stabilność pojemnościowa
- Wysoka rezystancja izolacji
- Małe wymiary
- Wysokość: 67 mm
- Średnica: 41 mm
- Kształt zewnętrzny: UL 94 V-O, obudowa w kształcie walca z plastiku trudnopalnego
- Złącze: kabel

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.067 Kg	0.078 Kg	4.5 cm x 4.5 cm x 10 cm
kart.	100 szt.	8 Kg	9 Kg	23 cm x 46 cm x 23 cm
k.wew.	50 szt.	3 Kg	3.5 Kg	23 cm x 24 cm x 23 cm