


Mikrofon PA-180 UHF 4 kanały (2 mikrofony do ręki+ 2 nagłowne)



Marka:

Azusa

Kod produktu:

MIK0124

Kod EAN:

5901436750772

Opis

Mikrofon PA-180 UHF 4 kanały (2 mikrofony do ręki + 2 nagłowne)

Jeżeli potrzebujesz kompleksowego i wszechstronnego zestawu mikrofonowego, PA-180 UHF to idealne rozwiązanie dla każdej sytuacji – od konferencji po koncerty na żywo. Zestaw oferuje cztery kanały z dwoma mikrofonami do ręki i dwoma nagłownymi, zapewniając elastyczność i wygodę użytkownika.



Wszecstronna funkcjonalność

Zestaw PA-180 umożliwia jednocześnie użycie czterech bezprzewodowych mikrofonów, które działają na niezależnych kanałach, co minimalizuje ryzyko zakłóceń i zapewnia stabilność sygnału. Dwa mikrofony do ręki i dwa nagłowne pozwalają na różnorodne zastosowania – od mówców na scenie po aktywne prezentacje i występy.

Moc i jakość dźwięku

Zestaw oferuje imponującą moc wyjściową do 2 x 300W przy 4 ohmach, co czyni go odpowiednim nawet dla większych przestrzeni. Charakteryzuje się także niskim poziomem zniekształceń (<0,1%) i szerokim pasmem przenoszenia od 50 Hz do 20 KHz, co gwarantuje klarowność i pełnię dźwięku.

Zaawansowane możliwości

PA-180 posiada wbudowany odbiornik bezprzewodowy UHF działający w zakresie 614 MHz - 694 MHz, co zapewnia wysoką stabilność połączenia. Dodatkowo, zestaw jest wyposażony w wymienny odtwarzacz DVD/CD/CD+G z czytnikiem USB, który pozwala na odtwarzanie różnorodnych mediów. Wskaźnik LED oraz funkcja master EQ umożliwiają precyzyjne zarządzanie dźwiękiem, co jest kluczowe podczas występów na żywo.

Opis techniczny

4-kanałowy bezprzewodowy zestaw mikrofonowy PA-180

- cztery kanały
- 2 mikrofony do ręki + 2 nagłowne
- master EQ, kontrola dźwięku
- cztery bezprzewodowe mikrofony
- cztery niezależne moduły bezprzewodowe
- wbudowany wymienny odtwarzacz DVD/CD/CD+G z czytnikiem USB
- wskaźnik LED
- mobilność

Specyfikacja:

- maksymalna moc wyjściowa: 2 x 200W/8 ohm / 2 x 300W/4 ohm
- całkowite zniekształcenie harmoniczne: <0,1%
- pasmo przenoszenia: 50Hz/20KHz +- 3dB
- zasilanie: AC 110V 60Hz / AC 220V 50Hz
- wbudowany odbiornik bezprzewodowy: UHF 614MHz - 694MHz
- waga: 15kg
- wymiary: 44,5 x 30 x 26cm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W030G030-S

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	17.5 Kg	18.75 Kg	48 cm x 55 cm x 41 cm