

TP-LINK TL-WN722N Karta Wi-Fi USB + antena 4dBi, b/g/n, 150Mb/s



Marka:

TP-link

Kod produktu:

KOM0047

Kod EAN:

6935364050467

Opis techniczny

Cechy sprzętowe

Porty: USB 2.0

Przyciski: Przycisk WPS

Wymiary (S x G x W): 93,5 x 26 x 11mm (3,7 x 1,0 x 0,4 cala)

Typ anteny: Odłączalna, dookólna (RP-SMA)

Zysk anteny: 4 dBi

Właściwości transmisji bezprzewodowej

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Częstotliwość pracy: 2,400 - 2,4835 GHz

EIRP: <20 dBm

Tryby pracy bezprzewodowej: Ad-Hoc / Infrastruktury

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128-bitowe szyfrowanie WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK

Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

Funkcje zaawansowane: WMM, PSP X-LINK (Windows XP), Roaming

Prędkość transmisji

11n: do 150 Mb/s (dynamicznie)

11g: do 54 Mb/s (dynamicznie)

11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)

Czułość odbiornika

130M: -68 dBm@10% PER
108M: -68 dBm@10% PER
54M: -68 dBm@10% PER
11M: -85 dBm@8% PER
6M: -88 dBm@10% PER
1M: -90 dBm@8% PER

Inne

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS

Wymagania systemowe: Windows 8.1 32/64bit., Windows 8 32/64bit., Windows 7 (32/64bit.), Windows Vista (32/64bit.), Windows XP (32/64bit.), Windows 2000

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ~ 90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%, niekondensująca

Zawartość opakowania: Bezprzewodowa karta sieciowa, antena, płyta CD, instrukcja szybkiej instalacji

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.15 Kg	0.18 Kg	15.2 cm x 20 cm x 4 cm
kart.	50 szt.	1 Kg	1 Kg	1 cm x 1 cm x 1 cm