

TP-LINK TL-WN722N Karta Wi-Fi USB + antena 4dBi, b/g/n, 150Mb/s



Marka:
TP-link

Kod produktu:
KOM0047

Kod EAN:
6935364050467

Opis

Bezprzewodowa karta sieciowa USB TL-WN722N umożliwia podłączenie komputera lub laptopa do sieci bezprzewodowej zapewniając dostęp do szybkiego połączenia internetowego. Prędkość transmisji bezprzewodowej w standardzie N wynosi do 150 Mb/s, dzięki czemu możliwy jest płynny przekaz wideo i korzystanie z gier online. Przycisk QSS umożliwia szybkie nawiązanie zabezpieczonego połączenia bezprzewodowego, chronionego przed zagrożeniami z zewnątrz.

?Działając zgodnie ze standardem IEEE 802.11n, urządzenie TL-WN722N ogranicza straty sygnału powstałe na skutek dużych odległości lub przeszkód (stalowych lub betonowych ścian budynków firm lub mieszkań). Transmisja danych z prędkością 54 Mb/s zapewnia dużą wydajność pracy umożliwiając wygodne surfowanie po Internecie, współdzielenie plików, transfer multimedialny i wykonywanie połączeń telefonicznych przez Internet.

Opis techniczny

Cechy sprzętowe

Porty: USB 2.0
Przyciski: Przycisk WPS
Wymiary (S x G x W): 93,5 x 26 x 11mm (3,7 x 1,0 x 0,4 cala)
Typ anteny: Odłączalna, dookólna (RP-SMA)
Zysk anteny: 4 dBi

Właściwości transmisji bezprzewodowej

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Częstotliwość pracy: 2,400 - 2,4835 GHz
EIRP: <20 dBm
Tryby pracy bezprzewodowej: Ad-Hoc / Infrastruktury
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128-bitowe szyfrowanie WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

Funkcje zaawansowane: WMM, PSP X-LINK (Windows XP), Roaming

Prędkość transmisji

11n: do 150 Mb/s (dynamicznie)
11g: do 54 Mb/s (dynamicznie)
11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)

Czułość odbiornika

130M: -68 dBm@10% PER
108M: -68 dBm@10% PER
54M: -68 dBm@10% PER
11M: -85 dBm@8% PER
6M: -88 dBm@10% PER
1M: -90 dBm@8% PER

Inne

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS

Wymagania systemowe: Windows 8.1 32/64bit., Windows 8 32/64bit., Windows 7 (32/64bit.), Windows Vista (32/64bit.), Windows XP (32/64bit.), Windows 2000

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ~ 90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%, niekondensująca

Zawartość opakowania: Bezprzewodowa karta sieciowa, antena, płyta CD, instrukcja szybkiej instalacji

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.15 Kg	0.18 Kg	15.2 cm x 20 cm x 4 cm
kart.	50 szt.	1 Kg	1 Kg	1 cm x 1 cm x 1 cm