

Mikrofon PA-180 UHF 4 kanały (4 mikrofony nagłowne)



Marka:

Azusa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIK0125

Kod EAN:

5901436755678

Opis

Mikrofon PA-180 UHF 4 kanały (4 mikrofony nagłowne)

Potrzebujesz mobilnego i wszechstronnego systemu nagłośnieniowego? Zestaw mikrofonowy PA-180 UHF z czterema mikrofonami nagłownymi to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie wysoką jakość dźwięku oraz funkcjonalność w każdym środowisku, od sal konferencyjnych po sceny koncertowe.



Wszeczhronność i wygoda

PA-180 to 4-kanalowy zestaw mikrofonowy, który oferuje pełną mobilność i elastyczność dzięki czterem bezprzewodowym mikrofonom oraz niezależnym modułom bezprzewodowym. Każdy mikrofon ma dedykowany kanał, co pozwala na równoczesne użycie czterech mikrofonów bez ryzyka zakłóceń.

Wysoka moc i czystość dźwięku

Zestaw zapewnia moc wyjściową do 2 x 300W przy 4 ohmach, co sprawia, że nadaje się zarówno do mniejszych, jak i większych przestrzeni. Całkowite zniekształcenie harmoniczne poniżej 0,1% oraz szerokie pasmo przenoszenia od 50 Hz do 20 KHz gwarantują czysty i wyrazisty dźwięk, który spełni wymagania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Funkcjonalność na najwyższym poziomie

PA-180 jest wyposażony w wbudowany odbiornik bezprzewodowy UHF (614 MHz - 694 MHz), co zapewnia stabilność i niezawodność połączenia. Dodatkowo, zestaw posiada wbudowany wymienny odtwarzacz DVD/CD/CD+G z czytnikiem USB, co umożliwia odtwarzanie różnych formatów multimedialnych. Wskaźnik LED oraz kontrola dźwięku przez master EQ pozwalają na precyzyjne dostosowanie brzmienia.

Opis techniczny

4-kanalowy bezprzewodowy zestaw mikrofonowy PA-180

- cztery kanały
- master EQ, kontrola dźwięku
- cztery bezprzewodowe mikrofony
- cztery niezależne moduły bezprzewodowe
- wbudowany wymienny odtwarzacz DVD/CD/CD+G z czytnikiem USB
- wskaźnik LED
- mobilność

Specyfikacja:

- maksymalna moc wyjściowa: 2 x 200W/8 ohm / 2 x 300W/4 ohm
- całkowite zniekształcenie harmoniczne: <0,1%
- pasmo przenoszenia: 50Hz/20KHz +- 3dB
- zasilanie: AC 110V 60Hz / AC 220V 50Hz
- wbudowany odbiornik bezprzewodowy: UHF 614MHz - 694MHz
- waga: 15kg
- wymiary: 44,5 x 30 x 26cm

Specyfikacja

| Dane logistyczne | |
|------------------|-------------------|
| Gabaryt | W030G030-S |

| Jednostka miary | Ilość | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys. |
|-----------------|--------|------------|-------------|-------------------------|
| szt. | 1 szt. | 17.5 Kg | 18.75 Kg | 48 cm x 55 cm x 41.5 cm |