

Antena TV DVB-T/T2 DIGIT ACTIVA biała Telkom Telmor



Marka:
Telkom Telmor

Producent:
G.Z.T.TELKOM-TELMOR
SP.Z O.O.

Kod produktu:
ANT0534

Kod EAN:
5903953005298

Opis techniczny

Cechy

- Antena przystosowana do odbioru sygnałów TV analogowych i cyfrowych (DVB-T)
- Wbudowany przedwzmacniacz antenowy – DIGITactiva
- Silne tłumienie sygnałów telefonii komórkowej GSM
- Bardzo niska wartość współczynnika fali stojącej WFS $\leq 2,2$
- Wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
- Prosty montaż bez potrzeby użycia narzędzi

Dane techniczne

Zakres częstotliwości pracy: 470-862 MHz**

Zysk: 4,5 dBi

Wzmocnienie anteny: 22 dB

Polaryzacja: Pozioma (H)

Poziom szumów: 2 dB

Maksymalny poziom wyjściowy dla 2 sygnałów TV: 103 dBuV

Rozwartość wiązki 3dB (płaszczyzna pozioma): 75 stopni

Rozwartość wiązki 3dB (płaszczyzna pionowej): 130 stopni

Stosunek promieniowania tył/przód: >15 dB

Współczynnik fali stojącej WFS: $\leq 2,2$

Zasilanie wewnętrznego przedwzmacniacza*** (regulowany zasilacz sieciowy): ~ 230 V/ +12 VDC

Pobór prądu: 45 mA @ +12 V

Średnica masztu: 25-45 mm

Wymiary anteny: 360 x 335 x 155 mm

Waga netto: 1,19 kg

W skład zestawu wchodzi:

- antena
- zasilacz antenowy z separatorem ZZA-7
- wzmacniacz (wbudowany w antenę)
- cybant montażowy

- wtyk F
- instrukcje montażu

** Antena przystosowana do pracy w paśmie UHF (470-862), jednak wzmacniacz anteny jest otwarty również na pasmo VHF (174-230). Oznacza to, że w niektórych przypadkach można uzyskać dobry odbiór również w zakresie VHF. Zachowanie w paśmie VHF zależy od polaryzacji nadawania, mocy nadajnika i odległości punktu odbioru od nadajnika.

*** Zasilanie przedwzmacniacza poprzez kabel koncentryczny i separator zasilania.

Ilość paletowa: 100 szt.

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.898 Kg	1.165 Kg	36 cm x 33 cm x 15 cm
paleta	100 szt.	110 Kg	130 Kg	80 cm x 120 cm x 180 cm